

規格

使用流體	空氣、水 (*1) (限制條件)
使用壓力範圍	0 ~ 0.9 MPa
使用真空壓力(負壓)	-750 mmHg (10 Torr)
使用溫度範圍	0 ~ +60 °C

Wa) 注意

- *1 使用流體：水，在下列條件下方可使用
- 使用溫度：0 ~ +60 °C
 - 使用水流壓力範圍：0 ~ 0.3 MPa
 - 不能有衝擊性水流
 - 請務必裝上嵌入環

Ps) 備註

- 包裝：10 個 / 袋
- 英制尺寸訂貨輸入：1/4 → 1-4，3/8 → 3-8 依此類推

① 型號：PZC 十字 C 型



① 型號：PZA 十字 A 型



① 型號：PKVG 不同尺寸三重、雙重合併型



型式：PZC ϕ D ₁ - ϕ D ₂	
PZC8-6	PZC5/16-1/4
PZC10-8	PZC3/8-5/16
PZC12-10	PZC1/2-3/8

型式：PZA ϕ D	
PZA8	PZA5/16
PZA10	PZA3/8
PZA12	PZA1/2
PZA1/4	

型式：PKVG ϕ D ₁ - ϕ D ₂	
PKVG8-4	PKVG5/16-3/16
PKVG8-6	PKVG5/16-1/4
PKVG10-6	PKVG3/8-3/16
PKVG10-8	PKVG3/8-1/4
PKVG5/16-5/32	PKVG3/8-5/16

① 型號：PLF 內牙彎頭型



型式：PLF ϕ D-Rc	
PLF4-M5	PLF5/32-01
PLF4-M6	PLF5/32-02
PLF4-01	PLF3/16-M5
PLF4-02	PLF3/16-01
PLF6-M5	PLF3/16-02
PLF6-M6	PLF3/16-03
PLF6-01	PLF1/4-M5
PLF6-02	PLF1/4-01
PLF6-03	PLF1/4-02
PLF8-01	PLF1/4-03
PLF8-02	PLF5/16-01
PLF8-03	PLF5/16-02
PLF10-02	PLF5/16-03
PLF10-03	PLF3/8-02
PLF10-04	PLF3/8-03
PLF12-02	PLF3/8-04
PLF12-03	PLF1/2-02
PLF12-04	PLF1/2-03
PLF5/32-M5	PLF1/2-04

① 型號：PPF 蓋形接頭



型式：PPF ϕ D	
PPF4	PPF1/8
PPF6	PPF5/32
PPF8	PPF3/16
PPF10	PPF1/4
PPF12	PPF3/8
PPF16	PPF1/2

① 型號：PIJ 雙向接頭



型式：PIJ ϕ D	
PIJ4	PIJ5/32
PIJ6	PIJ3/16
PIJ8	PIJ1/4
PIJ10	PIJ5/16
PIJ12	PIJ3/8
PIJ16	PIJ1/2

① 型號：PP 塞頭



型式：PP ϕ D	
PP4	PP5/32
PP6	PP3/16
PP8	PP1/4
PP10	PP5/16
PP12	PP3/8
PP16	PP1/2

① 型號：PIG 不同尺寸雙向接頭



型式：PIG ϕ D ₁ - ϕ D ₂	
PIG6-4	PIG16-12
PIG8-4	PIG3/16-5/32
PIG8-6	PIG1/4-5/32
PIG10-6	PIG1/4-3/16
PIG10-8	PIG5/16-1/4
PIG12-8	PIG3/8-5/16
PIG12-10	PIG1/2-3/8
PIG16-10	

② 配管徑

	公制 (mm)					英制 (inch)				
編號	4	6	8	10	12	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8
尺寸	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12	ø6.65	ø7.94	ø9.53	ø12.7	ø15.88

③ 牙徑

	公制牙		管用錐型牙			
編號	M5	M6	O1	O2	O3	O4
尺寸	M5×0.8	M6×1	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

④ 顏色+無塵室規格

- 無：標準型
- C：無塵室規格
- W-C：白色無塵室規格
- UC：真空洗淨、脫氣包裝

訂貨： - - 交期：請洽詢
PRG 6 - 4 - C