

Type	本體			迴轉臂			齒部
	材質	處理	顏色	材質	處理	顏色	材質
FLT45A	FCD450	粉體塗裝	黑	S50C	粉體塗裝	黑	S50C
FLT90A	FC250	粉體塗裝	黑	FCD450	粉體塗裝	黑	S45C

品號	齒數	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
FLT45A	15	45	60	28	M10×1.5	7.5	25	15	25	25	M5×0.8-6L
FLT90A	24	90	115	55	M20×2.5	12	46	28	50	55	M8×1.25-14L

品號	最大彎曲	最大張力	L	M	N	質量 (g)	庫存
FLT45A	70°	45.8N	10	21	46	280	•
FLT90A	60°	145N	18	39	85	2000	•

訂貨： 交期：

FLT45A


Wa 注意

FLT45A、FLT90A 調整式使用注意事項

- FLT45A、FLT90A 初張力是0
- 調整式迴轉臂順時針方向迴轉時會產生拉緊力；請勿反時針迴轉，導致內藏彈簧破損
- 反時針迴轉規格亦可承製

Ps 備註

- 位置調整方法、內部構造請參考本章節
- 請參考本單元的張力器(驅動型組合表)



- 順時針方向產生張力 (最大彎曲角度產生最大張力考慮之)