

Type	本體			迴轉臂			齒部
	材質	處理	顏色	材質	處理	顏色	材質
ANT35A	FCD450	粉體塗裝	黑	S50C	粉體塗裝	黑	S50C
ANT40A	FC250			FCD450			S45C
ANT75A							

品號	齒數	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	S	T	U
ANT35A	15	35	49	60	28	45	21	30	M10×1.5	7	9	41	15	15	25	25	72.5	46	M5×0.8-6L
ANT40A	24	40	67.5	115	55	90	40	32	M20×2.5	13	14	66	16	28	50	55	120	86	M8×1.25-14L
ANT75A		75	102.5					40					20				155		

品號	最大彎曲	最大張力	質量 (g)	庫存
ANT35A	70°	45.8N	380	•
ANT40A	60°	145N	2300	•
ANT75A			2600	•

訂貨： 交期： 天
ANT35A


Wa 注意

ANT35A、ANT40A、ANT75A 調整式使用注意事項

- 初張力是0
- 調整式迴轉臂順時針方向迴轉時會產生拉緊力；請勿反時針迴轉，導致內藏彈簧破損
- 反時針迴轉規格亦可承製

Ps 備註

- 請參考本單元的張力器(驅動型組合表)
- 位置調整方法、內部構造請參考本章節
- 一部分品號不適用RoHS，最新情況請洽敝公司



- 順時針方向產生張力 (最大彎曲角度產生最大張力考慮之)