



Type	螺栓			螺帽
	材質	處理	硬度	材質
CBS1	SCM435	染黑	HRC33~39	鋼
CBS1-L				
CBS1-SUS	SUS304	-	-	SUS

品號	ANSI NO.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	質量 (g)	
CBS1	25	25	35	10	25	7	4.8	2.4	3	6.5	23	M5×0.8	6
	35	35	45	15	30	10	7.4	3.7	4.5	10.5	27	M6×1	15
	40	40	60	20	40	14	11.2	4	6	13	36	M8×1.25	37
CBS1-L	50	50	75	25	50	17	13.8	5.2	7.5	16.5	45	M10×1.5	72
CBS1-SUS	60	60	90	30	60	21	17.8	6	9	19.5	55	M12×1.75	127
	80	80	120	40	80	27	22.6	8	12	26	74	M16×2	288
	100	100	150	50	100	33	27.5	9.6	15	32	92	M20×2.5	650

鋼						不銹鋼		
右牙			左牙			右牙		
品號	容許荷重 (N)	庫存	品號	容許荷重 (N)	庫存	品號	容許荷重 (N)	庫存
CBS1-25	950	•	CBS1-25-L	950	•	CBS1-25-SUS	530	•
CBS1-35	2000	•	CBS1-35-L	2000	•	CBS1-35-SUS	1100	•
CBS1-40	4100	•	CBS1-40-L	4100	•	CBS1-40-SUS	2200	•
CBS1-50	6500	•	CBS1-50-L	6500	•	CBS1-50-SUS	3600	•
CBS1-60	9500	•	CBS1-60-L	9500	•	CBS1-60-SUS	5300	•
CBS1-80	17400	•	CBS1-80-L	17400	•	CBS1-80-SUS	9700	•
CBS1-100	26400	•	CBS1-100-L	26400	•	CBS1-100-SUS	14700	•

Wa 注意

- 不銹鋼製僅有右牙
- 鏈條螺栓使用於懸吊裝置時，人員請勿站在下方
- 如鏈條螺栓或鏈條龜裂時，認為會產生重大傷害時，請加裝安全裝置以防危險發生
- 鏈條螺栓為消耗品，需做定期的檢查及更新
- 上述的容許荷重係撐開時的張力值，要施加上述以外的張力值時請詳加考慮

訂貨： 交期： 天

CBS1-25