



規格

使用流體	空氣、水
最高使用壓力	0 ~ 0.8 MPa (20 °C 65 % RH 時)
使用真空壓力	-100 kPa
使用溫度範圍	-15 ~ +60 °C (無凍結)

① 型號：UB、UBT
軟質聚氨酯管 (標準規格)



型式

UB01810-20-④	UB1/8-③-④
UB0212-20-④	UB5/32-③-④
UB0320-③-④	UB3/16-③-④
UBT0425-③-④	UB1/4-③-④
UBT0640-③-④	UB5/16-③-④
UBT0850-③-④	UB3/8-③-④
UBT1065-③-④	UB1/2-③-④
UBT1280-③-④	UB5/8-20-④
UBT1611-20-④*	

① 型號：UB
軟質聚氨酯管 (無塵室規格, 透明色)



型式

UB0425-20-C-C	UB1065-20-C-C
UB0640-20-C-C	UB1280-20-C-C
UB0850-20-C-C	

② 管徑(外徑×內徑)

編號	公制mm								
	外徑	01810	0212	0320	0425	0640	0850	1065	1280
內徑	1.8	2	3	4	6	8	10	12	16

編號	英制inch							
	外徑	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2
內徑	3.18	4	4.76	6.35	8	9.53	12.7	16

③ 配管長度

編號	(m)		
長度	20	50	100

Wa. 注意

· UB、UBT 50 m 僅適用公制黑色

④ 配管顏色

編號	B	R	O	YB	Y	G	BU	CB	C	W
色彩	黑	紅	橙	棕黃	黃	綠	藍	透明藍	透明	乳白
公制	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●
英制	●		●							

Wa. 注意

· 公制 0212 的標準色僅限黑、透明藍、透明色

· *UBT1611-20-④, 配管顏色只提供B(黑色)、C(透明)

Ps. 備註

· UBT0425、UBT0640 庫存品顏色有 B、Y、CB, 每捲長度 100 m, 可接受 10 m (米) 為單位的訂單

· 英制尺寸訂貨輸入: 1/4 → 1-4, 3/8 → 3-8 依此類推

訂貨: - - 交期: 天 藍字
 UBT 0425 - 100 - B 天 黑字
 UBT 0640 - 10 - B