



Type	螺栓			螺帽
	材質	處理	硬度	材質
CBS2	SCM435	染黑	HRC33~39	鋼
CBS2-L				
CBS2-SUS	SUS304	-	-	SUS

品號	ANSI NO.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	質量 (g)	
CBS2	25	25	48	10	38	7	4.8	2.4	3	6.5	35	M6×1	10
	35	35	69	15	54	10	7.4	3.7	4.5	10.5	50	M8×1.25	27
	40	40	90	20	70	14	11.2	4	6	13	65	M10×1.5	56
CBS2-L	50	50	112	25	87	17	13.8	5.2	7.5	16.5	81	M12×1.75	110
CBS2-SUS	60	60	136	30	106	21	17.8	6	9	19.5	100	M16×2	224
	80	80	180	40	140	27	22.6	8	12	26	132	M20×2.5	472
	100	100	222	50	172	33	27.5	9.6	15	32	163	M24×3	955

鋼						不銹鋼		
右牙			左牙			右牙		
品號	容許荷重 (N)	庫存	品號	容許荷重 (N)	庫存	品號	容許荷重 (N)	庫存
CBS2-25	950	·	CBS2-25-L	950	·	CBS2-25-SUS	530	·
CBS2-35	2000	·	CBS2-35-L	2000	·	CBS2-35-SUS	1100	·
CBS2-40	4100	·	CBS2-40-L	4100	·	CBS2-40-SUS	2200	·
CBS2-50	6500	·	CBS2-50-L	6500	·	CBS2-50-SUS	3600	·
CBS2-60	9500	·	CBS2-60-L	9500	·	CBS2-60-SUS	5300	·
CBS2-80	17400	·	CBS2-80-L	17400	·	CBS2-80-SUS	9700	·
CBS2-100	26400	·	CBS2-100-L	26400	·	CBS2-100-SUS	14700	·

Sp 特長

- 調整範圍加大

Wa 注意

- 不銹鋼製僅有右牙
- 鏈條螺栓使用於懸吊裝置時，人員請勿站在下方
- 如鏈條螺栓或鏈條龜裂時，認為會產生重大傷害時，請加裝安全裝置以防危險發生
- 鏈條螺栓為消耗品，需做定期的檢查及更新
- 上述的容許荷重係撐開時的張力值，要施加上述以外的張力值時請詳加考慮

訂貨： 交期：

CBS2-25