



材質	處理	硬度
S45C	染黑	HRC33~39

品號	ANSI NO.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	容許荷重 (N)	質量 (g)	庫存
CNS1-25	25	19	11	8	7	4.8	2.4	3	6.5	8	8	M5×0.8	700	5	·
CNS1-35	35	24.5	14.5	10	10	7.4	3.7	4.5	10.5	10	10	M6×1	1450	10	·
CNS1-40	40	31	18	13	14	11.2	4	6	13	14	13	M8×1.25	3000	30	·
CNS1-50	50	38.5	23.5	15	17	13.8	5.2	7.5	16.5	17	15	M10×1.5	4800	50	·
CNS1-60	60	44	26	18	21	17.8	6	9	19.5	22	18	M12×1.75	7000	95	·
CNS1-80	80	54	34	20	27	22.6	8	12	26	27	20	M16×2	12800	180	·
CNS1-100	100	67	42	25	33	27.5	9.6	15	32	36	25	M20×2.5	19500	370	·

**Wa) 注意**

- 鏈條螺柱下吊各式裝置時，裝置下側絕對禁止人員進入
- 考量到鏈條螺柱和鏈條損壞時，會發生重大傷害，請追加安全裝置，以避免危險發生
- 鏈條螺柱是消耗品，請定期檢查、更換之
- 表列容許荷重是引張力值，請勿超過表列容許荷重使用

訂貨：  交期：

CNS1-25