


RoHS

MSQC
迷你直立接頭(外牙)




Sp. 特長

· 適用於直立外牙配管, 為一般使用的型式

品號	管徑 D	牙徑 Rc(PT)	A	B	C	G	L	對邊 H	有效斷面積 mm ²	質量 (g)
MSQC4-M3	4	M3×0.5	3.5	15.2	3.9	8	16.9	8	1.33	2.8
MSQC4-M5		M5×0.8		15.1					4.91	3.3
MSQC4-01	6	1/8"	6	11.4	3.9	8	14.5	10	6.16	5.2
MSQC6-M5		M5×0.8	4	16					4.91	4.3
MSQC6-01		1/8"	6	13.9					15.90	7

MSQL
迷你L型接頭




Sp. 特長

· 適用於直角90°方向的配管場合

品號	管徑 D	牙徑 Rc(PT)	A	B	C	E	G	L	對邊 H	有效斷面積 mm ²	質量 (g)
MSQL4-M3	4	M3.5	3	16.3	11.5	14.2	9	14.3	8	1.33	3.7
MSQL4-M5		M5×0.8	3.5	16.7				14.9		4	
MSQL4-01	6	1/8"	6	20.3	11.5	16.3	11	18.8	10	3.8	7.9
MSQL6-M5		M5×0.8	3	20.1				23.3		4.91	7.1
MSQL6-01		1/8"	6	13				23.7		15.9	7.8

MSQE
迷你T型三通接管



Sp. 特長

· T型90°同尺寸及不同尺寸的配管

品號	管徑		C	d	E1	E2	G	有效斷面積 mm ²	質量 (g)
	D1	D2							
MSQE4-4	4	4	4	3	11	3	9	5.3	3.7
MSQE6-6	6	6			12.5	3.5			11
MSQE6-4	6	4	5						

Ps. 備註

- 使用注意事項請參閱調速閥, 接頭組件之使用注意事項
- 起訂量為10pcs/包

訂貨: 品號 交期: 天

MSQC4-M3