



CMC
喫入式接頭(直外牙)



CME
喫入式接頭(彎外牙)



CAP
喫入式接頭(管帽)

材質

SUS316(含配件)

品號	規格
CMC-03M03T	ø3×1/8"PT
CMC-03M06T	ø3×1/4"PT
CMC-04M03T	ø4×1/8"PT
CMC-04M06T	ø4×1/4"PT
CMC-06M03T	ø6×1/8"PT
CMC-06M06T	ø6×1/4"PT
CMC-06M10T	ø6×3/8"PT
CMC-06M15T	ø6×1/2"PT
CMC-08M03T	ø8×1/8"PT
CMC-08M06T	ø8×1/4"PT
CMC-08M10T	ø8×3/8"PT
CMC-08M15T	ø8×1/2"PT
CMC-10M03T	ø10×1/8"PT
CMC-10M06T	ø10×1/4"PT
CMC-10M10T	ø10×3/8"PT
CMC-10M15T	ø10×1/2"PT
CMC-12M06T	ø12×1/4"PT
CMC-12M10T	ø12×3/8"PT
CMC-12M15T	ø12×1/2"PT
CMC-12M20T	ø12×3/4"PT
CMC-14M15T	ø14×1/2"PT
CMC-15M15T	ø15×1/2"PT
CMC-16M15T	ø16×1/2"PT
CMC-16M20T	ø16×3/4"PT
CMC-19M15T	ø19×1/2"PT
CMC-19M20T	ø19×3/4"PT

品號	規格
CME-03M03T	ø3×1/8"PT
CME-04M03T	ø4×1/8"PT
CME-06M03T	ø6×1/8"PT
CME-06M06T	ø6×1/4"PT
CME-06M10T	ø6×3/8"PT
CME-06M15T	ø6×1/2"PT
CME-08M03T	ø8×1/8"PT
CME-08M06T	ø8×1/4"PT
CME-08M10T	ø8×3/8"PT
CME-08M15T	ø8×1/2"PT
CME-10M03T	ø10×1/8"PT
CME-10M06T	ø10×1/4"PT
CME-10M10T	ø10×3/8"PT
CME-10M15T	ø10×1/2"PT
CME-12M06T	ø12×1/4"PT
CME-12M10T	ø12×3/8"PT
CME-12M15T	ø12×1/2"PT
CME-15M15T	ø15×1/2"PT
CME-16M15T	ø16×1/2"PT
CME-16M20T	ø16×3/4"PT
CME-18M15T	ø18×1/2"PT
CME-18M20T	ø18×3/4"PT
CME-19M15T	ø19×1/2"PT
CME-19M20T	ø19×3/4"PT
CME-20M20T	ø20×3/4"PT
CME-22M20T	ø22×3/4"PT
CME-25M20T	ø25×3/4"PT
CME-25M25T	ø25×1"PT

型式	規格
CAP-06M	ø6
CAP-08M	ø8
CAP-10M	ø10
CAP-12M	ø12

訂貨： 交期：天
CAP-06M

SP 特長

- 1/2"以下最大耐壓：400kg/cm²
 - 耐酸鹼，耐高溫
 - 心套經特殊處理，耐高壓、耐震
 - 擁有多種尺寸可供搭配組合
 - 用於各式金屬管(軟管可搭配產品使用)與不同尺寸的金屬管或軟管連接
- 應用範圍：
- 用於液態流體(水、油、酸鹼液…等)、氣體流動配管連接
 - 儀器、儀表、配管工程以及低壓、高低溫氣體管路
 - 海水環境、醫療設備、農業器具、機械零件組裝
 - 食品工業、化學工業、石化工業、水處理產業皆適用

PS 備註

- 使用注意事項請參閱調速閥，接頭組件之使用注意事項