



材質

SUS304(含配件)

快插式接頭(直外牙)

快插式接頭(彎外牙)



快插式接頭(直內牙)

品號	規格
CPFC-04m06T	φ 4×1/4" PT
CPFC-06m06T	φ 6×1/4" PT
CPFC-08m06T	φ 8×1/4" PT
CPFC-10m06T	φ 10×1/4" PT

品號	規格
CPMC-04m03T	φ 4×1/8" PT
CPMC-04m06T	φ 4×1/4" PT
CPMC-06m03T	φ 6×1/8" PT
CPMC-06m06T	φ 6×1/4" PT
CPMC-06m10T	φ 6×3/8" PT
CPMC-06m15T	φ 6×1/2" PT
CPMC-08m03T	φ 8×1/8" PT
CPMC-08m06T	φ 8×1/4" PT
CPMC-08m10T	φ 8×3/8" PT
CPMC-08m15T	φ 8×1/2" PT
CPMC-10m06T	φ 10×1/4" PT
CPMC-10m10T	φ 10×3/8" PT
CPMC-10m15T	φ 10×1/2" PT
CPMC-12m06T	φ 12×1/4" PT
CPMC-12m10T	φ 12×3/8" PT
CPMC-12m15T	φ 12×1/2" PT

品號	規格
CPME-04m03T	φ 4×1/8" PT
CPME-04m06T	φ 4×1/4" PT
CPME-06m03T	φ 6×1/8" PT
CPME-06m06T	φ 6×1/4" PT
CPME-06m10T	φ 6×3/8" PT
CPME-06m15T	φ 6×1/2" PT
CPME-08m03T	φ 8×1/8" PT
CPME-08m06T	φ 8×1/4" PT
CPME-08m10T	φ 8×3/8" PT
CPME-08m15T	φ 8×1/2" PT
CPME-10m06T	φ 10×1/4" PT
CPME-10m10T	φ 10×3/8" PT
CPME-10m15T	φ 10×1/2" PT
CPME-12m06T	φ 12×1/4" PT
CPME-12m10T	φ 12×3/8" PT
CPME-12m15T	φ 12×1/2" PT



快插式接頭(直由任)

品號	規格
CPU-04m	φ 4
CPU-06m	φ 6
CPU-08m	φ 8
CPU-10m	φ 10
CPU-12m	φ 12



快插式接頭(彎由任90°)

品號	規格
CPUE-04m	φ 4
CPUE-06m	φ 6
CPUE-08m	φ 8
CPUE-10m	φ 10
CPUE-12m	φ 12



快插式接頭(三通由任)

品號	規格
CPUT-04m	φ 4
CPUT-06m	φ 6
CPUT-08m	φ 8
CPUT-10m	φ 10
CPUT-12m	φ 12

Sp. 特長

- 最大耐壓：7~10kg/cm<sup>2</sup>
- 耐酸鹼、耐高溫
- 改變傳輸方向
- 用於各式尼龍管、PR、PU管等熱塑軟管
- 擁有多種尺寸可供搭配組合

應用範圍

- 用於液態流體(水、油、酸鹼液...等)、氣體流動配管連接
- 儀器、儀表、配管工程以及低壓、高低溫氣體管路
- 醫療設備、農業器具、機械零件組裝
- 食品工業、化學工業、石化工業、水處理產業皆適用

訂貨：  交期：

CPME-04m03T

Ps. 備註

- 使用注意事項請參閱調速閥、接頭組件之使用注意事項