



Type	本體				軸承 材質	扣環 材質
	材質	處理	硬度	顏色		
GRL-S-H	S45C	無電解鍍	-	-	鋼	鋼
GRL-SH-H	SCM435	染黑	HRC40~45	-		
GRL-J-H	POM	-	-	黑		
GRL-H-SUS	SUS304	-	-	-	SUS440C	SUS304

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	J	軸承 品號	適用之滾輪銷			
GRL-S-H	30	6	30	22	17	13	3	12	5	606ZZ	-	RLP0606	RLP06E	RLP06S
	40	8	40	30	22	18	4.5	16	7	608ZZ	RLP0807F	RLP0807	RLP08E	RLP08S
GRL-SH-H	50	10	50	36	26	22	5.5	19	10	6000ZZ	RLP1008F	RLP1008	RLP10E	RLP10S
GRL-J-H	60	12	60	42	32	26	6.5	23	13	6201ZZ	RLP1210F	RLP1210	RLP12E	RLP12S
GRL-H-SUS	70	15	70	46	35	29	8.5	28	17	6202ZZ	-	RLP1511	RLP15E	RLP15S

鋼			鋼・熱處理			塑膠			不銹鋼		
品號	質量(g)	庫存	品號	質量(g)	庫存	品號	質量(g)	庫存	品號	質量(g)	庫存
GRL30S-H	40	・	-	-	-	GRL30J-H	13	・	-	-	-
GRL40S-H	85	・	GRL40SH-H	85	・	GRL40J-H	25	・	GRL40-H-SUS	85	・
GRL50S-H	155	・	GRL50SH-H	155	・	GRL50J-H	45	・	GRL50-H-SUS	155	・
GRL60S-H	260	・	GRL60SH-H	260	・	GRL60J-H	80	・	GRL60-H-SUS	260	・
GRL70S-H	400	・	-	-	-	GRL70J-H	115	・	-	-	-

Sp 特長

- ・適用於各種滑動門和搬送用的滾輪
- ・中荷重規格
- ・軌道可使用市販品之磨光四角鋼
- ・有熱處理的滾輪，可防止粉屑等異物侵入造成損傷

Te 技術資料

・軸承荷重

軸承品號	基本動定格荷重 Cr (N)	基本靜定格荷重 Cor (N)
606ZZ	2260	840
608ZZ	3300	1360
6000ZZ	4550	1970
6201ZZ	6800	3050
6202ZZ	7650	3700

訂貨： 品號 交期： 1 天

GRL30S-H