



Type	本體				軸承 材質	扣環 材質
	材質	處理	硬度	顏色		
GRL-S-R	S45C	無電解鍍	-	-	鋼	鋼
GRL-SH-R	SCM435	染黑	HRC40~45	-		
GRL-J-R	POM	-	-	黑	SUS440C	SUS304
GRL-R-SUS	SUS303	-	-	-		

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	軸承 品號	適用之滾輪銷			適用之 滾輪軌道		
GRL-S-R	30	6	30	22	17	13	31	12	R4.5	6	3	606ZZ	-	RLP0606	RLP06E	RLP06S	-
	40	8	40	30	22	18	41	16	R5.5	7	4.5	608ZZ	RLP0807F	RLP0807	RLP08E	RLP08S	
GRL-SH-R	50	10	50	38	26	22	51	19	R6.5	8	5.5	6000ZZ	RLP1008F	RLP1008	RLP10E	RLP10S	RLR12
GRL-J-R	60	12	60	44	32	26	61	23	R8.5	10	6.5	6201ZZ	RLP1210F	RLP1210	RLP12E	RLP12S	RLR16
GRL-R-SUS	70	15	70	51	35	29	72	28	R10.5	11	8.5	6202ZZ	-	RLP1511	RLP15E	RLP15S	-

鋼			鋼·熱處理			塑膠			不銹鋼		
品號	質量(g)	庫存	品號	質量(g)	庫存	品號	質量(g)	庫存	品號	質量(g)	庫存
GRL30S-R	35	·	-	-	-	GRL30J-R	13	·	-	-	-
GRL40S-R	90	·	-	-	-	GRL40J-R	25	·	GRL40-R-SUS	90	·
GRL50S-R	155	·	GRL50SH-R	155	·	GRL50J-R	45	·	GRL50-R-SUS	155	·
GRL60S-R	260	·	GRL60SH-R	260	·	GRL60J-R	80	·	GRL60-R-SUS	260	·
GRL70S-R	460	·	-	-	-	GRL70J-R	125	·	-	-	-

**特長**

- 適用於各種滑動門和搬送用的滾輪
- 中荷重規格
- 軌道是RLR滾輪軌道
- 有熱處理的滾輪，可防止粉屑等異物侵入造成損傷
- R型軌道比較不易有粉屑等異物殘留

**技術資料**

- 軸承荷重

軸承品號	基本動定格荷重 Cr (N)	基本靜定格荷重 Cor (N)
606ZZ	2260	840
608ZZ	3300	1360
6000ZZ	4550	1970
6201ZZ	6800	3050
6202ZZ	7650	3700

訂貨：  交期：

GRL30S-R