



Type	本體			軸承 材質	扣環 材質
	材質	處理	顏色		
GRL-S-Y	S45C	無電解鍍	-	鋼	鋼
GRL-J-Y	POM	-	黑		
GRL-Y-SUS	SUS303	-	-	SUS440C	SUS304

Type		A	B	C	D	E	min.		max.		K	L	軸承品號
							F	G	F	G			
GRL-S-Y	30	6	30	17	13	12	10	17	12	18.3	6	3	606ZZ
	40	8	40	22	18	16	12	22	14	23.3	7	4.5	608ZZ
	50	10	50	26	22	19	14	27	20	30.9	8	5.5	6000ZZ
GRL-Y-SUS	60	12	60	32	26	23	16	32	25	37.9	10	6.5	6201ZZ
	70	15	70	35	29	28	20	38	30	44.5	11	8.5	6202ZZ

鋼			塑膠			不銹鋼			適用之滾輪銷				
品號	質量(g)	庫存	品號	質量(g)	庫存	品號	質量(g)	庫存					
GRL30S-Y	35	•	GRL30J-Y	13	•	-	-	-	-	RLP0606	RLP06E	RLP06S	
GRL40S-Y	90	•	GRL40J-Y	25	•	GRL40-Y-SUS	90	•	RLP0807F	RLP0807	RLP08E	RLP08S	
GRL50S-Y	170	•	GRL50J-Y	45	•	GRL50-Y-SUS	170	•	RLP1008F	RLP1008	RLP10E	RLP10S	
GRL60S-Y	300	•	GRL60J-Y	85	•	GRL60-Y-SUS	300	•	RLP1210F	RLP1210	RLP12E	RLP12S	
GRL70S-Y	510	•	GRL70J-Y	130	•	-	-	-	-	RLP1511	RLP15E	RLP15S	

特長

- 適用於各種滑動門和搬送用的滾輪
- 中荷重規格
- 軌道是圓型鋼時，粉屑等異物不易殘留

技術資料

- 軸承荷重

軸承品號	基本動定格荷重 Cr (N)	基本靜定格荷重 Cor (N)
606ZZ	2260	840
608ZZ	3300	1360
6000ZZ	4550	1970
6201ZZ	6800	3050
6202ZZ	7650	3700

 訂貨： 交期： 天

GRL30S-Y