



本體		軸承	扣環
材質	處理	材質	材質
S45C	無電解鍍	鋼	鋼

品號	A	B	C	D	E	F	G	H	J	軸承品號	質量 (g)	庫存	適用之滾輪螺柱
GRL30S2-H	6	30	22	17	13	3	18	10	12	606ZZ×2	50	·	RLB0612
GRL40S2-H	8	40	30	22	18	4.5	23	14	14	608ZZ×2	125	·	RLB0814
GRL50S2-H	10	50	36	26	22	5.5	27	18	16	6000ZZ×2	215	·	RLB1016
GRL60S2-H	12	60	42	32	26	6.5	33	23	20	6201ZZ×2	350	·	RLB1220
GRL70S2-H	15	70	46	35	29	8.5	39	28	22	6202ZZ×2	510	·	RLB1522

Sp 特長

- 適用於各種滑動門和搬送用的滾輪
- 重荷重規格
- 軌道可使用市販品之磨光四角鋼

Te 技術資料

- 軸承荷重

軸承品號	基本動定格荷重 Cr (N)	基本靜定格荷重 Cor (N)
606ZZ×2	3660	1360
608ZZ×2	5340	2200
6000ZZ×2	7370	3190
6201ZZ×2	11010	4940
6202ZZ×2	12390	5990

訂貨： 交期： 天

GRL30S2-H