



Type	本體			軸承 材質	扣環 材質
	材質	處理	硬度		
GRL-S-V	S45C	無電解鍍	-	鋼	鋼
GRL-SH-V	SCM435	染黑	HRC40~45		
GRL-V-SUS	SUS303	-	-	SUS440C	SUS304

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	J	軸承品號	質量 (g)	
GRL-S-V	30	6	30	22	17	13	18	14	12	3	606ZZ×2	50
	40	8	40	28	22	18	23	17	14	4.5	608ZZ×2	115
GRL-SH-V	50	10	50	34	26	22	24	19	16	4	6000ZZ×2	200
GRL-V-SUS	60	12	60	41	32	26	32	24	20	6	6201ZZ×2	375
	70	15	70	46	35	29	39	30	22	8.5	6202ZZ×2	550

鋼		鋼・熱處理		不銹鋼		適用之滾輪螺栓
品號	庫存	品號	庫存	品號	庫存	
GRL30S-V	·	-		-		RLB0612
GRL40S-V	·			GRL40-V-SUS	·	RLB0814
GRL50S-V	·	GRL50SH-V	·	GRL50-V-SUS	·	RLB1016
GRL60S-V	·	GRL60SH-V	·	GRL60-V-SUS	·	RLB1220
GRL70S-V	·	-		-		RLB1522

Sp 特長

- 適用於各種滑動門和搬送用的滾輪
- 重荷重規格
- 軌道可使用市販品之磨光六角鋼
- 有熱處理的滾輪，可防止粉屑等異物侵入造成損傷

Te 技術資料

- 軸承荷重

軸承品號	基本動定格荷重 Cr (N)	基本靜定格荷重 Cor (N)
606ZZ×2	3660	1360
608ZZ×2	5340	2200
6000ZZ×2	7370	3190
6201ZZ×2	11010	4940
6202ZZ×2	12390	5990

訂貨： 交期：

GRL30S-V