



底座		螺栓		防滑墊	
材質	顏色	材質	材質	硬度	
PA+玻纖	藍	SUS304	NBR	蕭氏A70	

品號	描述	D	d	L	L1	l	l1	l2	h	s	螺栓球頭(ø)	最大靜態荷重(N)	質量g	庫存
188151	LSQ.A-25-14-AS-SST-M16x68-VD	25	M16	92	95	68	24	22.5	12	12	14	5000	102	△
188153	LSQ.A-25-14-AS-SST-M16x108-VD	25	M16	132	135	108	24	22.5	12	12	14	5000	166	△
188155	LSQ.A-25-14-AS-SST-M16x148-VD	25	M16	172	175	148	24	22.5	12	12	14	5000	230	△
188157	LSQ.A-25-14-AS-SST-M16x168-VD	25	M16	192	195	168	24	22.5	12	12	14	5000	262	△
188251	LSQ.A-32-14-AS-SST-M16x68-VD	32	M16	92	95	68	24	22.5	15	12	14	7000	108	△
188253	LSQ.A-32-14-AS-SST-M16x108-VD	32	M16	132	135	108	24	22.5	15	12	14	7000	172	△
188255	LSQ.A-32-14-AS-SST-M16x148-VD	32	M16	172	175	148	24	22.5	15	12	14	7000	236	△
188257	LSQ.A-32-14-AS-SST-M16x168-VD	32	M16	192	195	168	24	22.5	15	12	14	7000	268	△
188351	LSQ.A-40-14-AS-SST-M16x68-VD	40	M16	93	96	68	25	23.5	17	12	14	10000	116	△
188353	LSQ.A-40-14-AS-SST-M16x108-VD	40	M16	133	136	108	25	23.5	17	12	14	10000	180	△
188355	LSQ.A-40-14-AS-SST-M16x148-VD	40	M16	173	176	148	25	23.5	17	12	14	10000	244	△
188357	LSQ.A-40-14-AS-SST-M16x168-VD	40	M16	193	196	168	25	23.5	17	12	14	10000	276	△
188451	LSQ.A-50-14-AS-SST-M16x68-VD	50	M16	95	98	68	27	25.5	19	12	14	10000	127	△
188453	LSQ.A-50-14-AS-SST-M16x108-VD	50	M16	135	138	108	27	25.5	19	12	14	10000	191	△
188455	LSQ.A-50-14-AS-SST-M16x148-VD	50	M16	175	178	148	27	25.5	19	12	14	10000	255	△
188457	LSQ.A-50-14-AS-SST-M16x168-VD	50	M16	195	198	168	27	25.5	19	12	14	10000	287	△
188581	LSQ.A-60-14-AS-SST-M16x68-VD	60	M16	104	107	68	36	34.5	24	12	14	14000	137	△
188583	LSQ.A-60-14-AS-SST-M16x108-VD	60	M16	144	147	108	36	34.5	24	12	14	14000	207	△
188585	LSQ.A-60-14-AS-SST-M16x148-VD	60	M16	184	187	148	36	34.5	24	12	14	14000	267	△
188587	LSQ.A-60-14-AS-SST-M16x168-VD	60	M16	204	207	158	36	34.5	24	12	14	14000	292	△
188591	LSQ.A-60-14-AS-SST-M20x110-VD	60	M20	151	154	110	41	38.5	24	15	14	14000	386	△
188593	LSQ.A-60-14-AS-SST-M20x150-VD	60	M20	191	194	150	41	38.5	24	15	14	14000	417	△
188595	LSQ.A-60-14-AS-SST-M20x170-VD	60	M20	211	214	170	41	38.5	24	15	14	14000	452	△
188597	LSQ.A-60-14-AS-SST-M20x210-VD	60	M20	251	254	210	41	38.5	24	15	14	14000	517	△

**PS. 備註**

· 使用溫度：-30°C~100°C

訂貨：  交期：  天  
188151

**SP. 特長**

- 由RAL 5005「藍」PA製成，符合FDA標準(FDA CFR.21 和 EU 10/2011)，適合用於食品行業，可輕鬆用人眼辨別食品污染，目檢容易
- 有防滑墊的底座具有優良的固定性能

**WA. 注意**

- 如果超過上表最大靜態荷重，可能會導致底座破裂
- 為防止運送途中碰傷，腳座(底座與螺栓)採用個別包裝，請客戶自行組立
- 螺帽需個別購買