



外輪	POM
軸承	鋼

品號	備註	D 0 -0.1	d ₁ 0 -0.1	W 0 -0.2	C ±0.4	L ±0.2	d ₂ ×θ*1	N	庫存		
K-DL-16-A0.5	圖1	16	4	5	0.5	3.6	-	7.6			
K-DL-19-A1.6		19	5	6.6	1.6	3.5	ø4×100°				
K-DL-22-A1.6		22			1.6±0.5						
K-DL-26-A1.6		26									
K-DL-19-B1.6	圖2	19	-		6.7±0.2			1.6	8±0.5	-	7.8
K-DL-22-B1.6		22		2.6							
K-DL-22-B2.6-7170				5							
K-DL-22-B5		22±0.2		7±0.2	8.7	11±0.5					
K-DL-22-B8.7		26		6.6	1.6	8±0.5					
K-DL-26-B1.6											

Ps. 備註

- 溫度範圍：0°C~40°C
- 滾輪請勿施予軸向荷重
- 容許荷重是本公司300RPM/100萬回的測試值
- 1N=0.101972kgf
- *1是參考值

Wa. 注意

- 非庫存品必須以101pcs為單位購買之

訂貨： 交期： 天 庫存
 K-DL-19-A1.6 其它

品號	備註	D	W	C ±0.4	L ±0.5	N	庫存
K-ER-19-B0.5	圖3	19 _{-0.1}	6±0.2	0.5	8	8.2	
K-ER-22-B2		22±0.2	7 _{-0.2}	2		9.5	
K-ER-22-B6				6			
K-ER-26-B0.5		26 _{-0.1} ^{+0.3}	7 _{-0.3}	0.5			

Sp. 特長

- 外圈採用導電性樹脂、潤滑劑以防止軸承帶電
- 以上產品採下單後生產製作，也可提供各種限定尺寸

單位：KΩ

sample	1	2	3	4	平均值
電阻值	174.8	221.8	221.5	131.3	187.4

- 在施加3分鐘49N (5kgf)的徑向負荷後，測得軸承外圈及內圈之間的電阻值