

RoHS



## 產品特性

- 本產品之特殊配方具有滲透、潤滑、除濕、防滑保護、防銹、清潔等多重效果，可作為各項金屬及一般機械零件之維護保養使用
- 迅速消除刺耳軋軋之聲
- 排水型保護膜，防止繼續生銹
- 可改善電路導電性能，啟動潮濕引擎
- 潤滑保護金屬，不留下油漬雜質
- 國際條碼：4711044060115

品號	類型	液體顏色	使用溫度範圍(°C)	主要成份	容量	包裝	庫存/瓶
S-06014	噴霧	無色	-10~80	防銹劑、界面活性劑、石油提煉物、推進氣	600 ml	24瓶/箱	·

## 適用範圍

- 一般家庭DIY、工業機具保養、機械加工生產線、汽車維修保養、建築裝潢器材、水電機件保養

## 使用方法

- 使用前請適當搖一搖，將零件清洗乾淨，用吸水巾或軟布擦乾
- 距離目標15~20公分噴灑，直到要處理的地方全浸濕，以達最佳效果

## Wa) 注意

- 本產品屬易燃之高壓氣體，請遠離火源並儲存於陰涼處(120°F或49°C以下)
- 請在空氣通風良好處使用本產品
- 請勿將空罐投入火源
- 避免噴於眼睛或皮膚，若不慎觸及請必須先使用大量清水沖洗並送醫
- 置於兒童不易取得之地方
- 不慎誤食請勿催吐，應立即送醫

訂貨：  交期：  天

S-06014

## Ps. 備註

- 請儘量整箱(24瓶/箱)購買，以避免產品運送途中碰撞凹陷

安全資料表(SDS)		2020年2月27日製
一、化學品及廠商資料：【化學品名稱】防銹潤滑劑 其它名稱：S-06014 【建議用途及限制使用】潤滑保養物品 【製造者、輸入者或供應者名稱/地址】臺久企業股份有限公司/台中市大安區海墘里東西六路二段193號 緊急聯絡電話：(04)26869770 傳真：(04)26873524		
二、危害辨識資料：【化學品危害分類】易燃液體第2級、急性毒性物質(吞食)第4級、腐蝕/刺激皮膚第3級、嚴重傷害/刺激眼睛物質第2級、吸入性危害物質第2級、特定標的器官系統毒性物質~重複暴露第1級、加壓氣體(液化氣體) 【標示內容】  【象徵符號】驚嘆號、高壓罐、火焰、健康危害 【警示語】危險 【危害警告訊息】(1)高度易燃液體和蒸氣 (2)吞食有害 (3)造成皮膚輕微刺激 (4)造成眼睛刺激 (5)如果吞食並進入呼吸道可能有害 (6)長期或重複暴露會對器官造成傷害 (7)內含加壓氣體，遇熱可能爆炸 【危害防範措施】(1)嚴禁煙火 (2)火災時使用化學乾粉、泡沫、二氧化碳、水霧等滅火劑 (3)皮膚或眼睛接觸，請用大量水沖洗，仍感不適請立即送醫 (4)誤食請勿催吐，應儘速送醫 【其他危害】		
三、成份辨識資料：【純物質】中英文名稱： 同義名稱： 化學文摘社登記號碼(CAS No)： 危害成分(成分百分比)： 【混合物】化學性質：基礎潤滑劑、石油溶劑、添加劑、防銹劑、丁烷、丙烷		
危害物質成分之中文名稱	濃度或濃度範圍(成分百分比)	CAS No.
基礎潤滑油	10~25%	64742-54-7
石油溶劑(C7-C10 saturated hydrocarbons)	20~40%	64742-48-9
添加劑	1~5%	-
防銹劑	3~5%	-
丙烷	15~35%	74-98-6
丁烷	10~25%	106-97-8
四、急救措施：不同暴露途徑之急救方法 【吸入】趕快將中毒者帶離現場，移置安靜涼爽，通風良好的地方，如面色蒼白，使其平躺，雙腳墊高；如面色紅艷，則頭側向一邊，雙腳墊高，鬆開領口及皮帶，立即送醫 【皮膚接觸】將中毒者移開污染區，將感染皮膚外的衣服脫除，在水龍頭下用清水和肥皂清洗感染處，如果皮膚感覺疼痛或刺痛，立刻送醫急救，將視同燙傷處理 如果皮膚不痛不紅而只有乾燥感覺，可觀察六小時再決定是否送醫 【眼睛接觸】將中毒者移開污染區，在水龍頭或洗眼器下沖洗眼睛十五分鐘以上，並將上下眼皮翻開慢慢轉動眼睛，使沖洗徹底，如果疼痛持續則送至眼科醫生處進一步治療 【食入】必須儘快將胃內之溶劑移除(可用活性碳1g / kg體重) 不要對中毒者施行催吐，以免引起肺部併發症，同時鬆開領口及皮帶，立刻送醫 【最重要症狀及危害效應】吸入過量，可能會產生呼吸困難、嘔吐、頭痛、暈眩 【對急救人員之防護】- 【對醫師之提示】請依病患之症狀和內含之成分物質為適當之措施		

<p>五、滅火措施：【適用滅火劑】化學乾粉、泡沫、二氧化碳、水霧(勿用水柱大量噴灑)  【滅火時可能遭遇之特殊危害】加熱燃燒可能會釋出有毒碳氧化物或環狀碳化合物  【特殊滅火程序】(1)救火人員須穿戴防護具及呼吸器，在上風處救火 (2)易與氧化劑劇烈反應  (3)蒸氣易被火星點燃，且因比空氣重，故可能傳播至遠處，若與引火源接觸會延燒回來  (4)儘量使用自動或固定式滅火設備滅火，人員避免進入災區  【消防人員之特殊防護設備】消防防護用全套衣物及供氣式或自攜式呼吸防護具</p>	
<p>六、洩漏處理方法：【個人應注意事項】(1)確定止漏及清理工作是由受過訓練人員負責 (2)穿戴適當的個人防護裝備  【環境注意事項】(1)對該區進行通風換氣，注意機具要用防爆型 (2)隔絕所有火源、熱源等發火源  (3)通知政府安全衛生、環保、消防相關單位  【清理方法】避免流入下水道、水溝或其他排水系統</p>	
<p>七、安全處置及儲存方法：【處置】(1)處置時，工程控制設備應運轉，並善用個人防護設備  (2)避免接觸眼睛及皮膚，使用完後應立即洗手 (3)確保管容器遠離火源及高熱之場所  【儲存】(1)不要與不相容物一起使用(如強氧化劑)以免增加火災和爆炸危險  (2)貯存區應標示清楚，通道無障礙物，限指定或受過訓的人員進入  (3)貯存在陰涼、乾燥、通風良好及陽光無法直接照射處，遠離熱源、發火源及不相容物</p>	
<p>八、暴露預防措施：【工程控制】在開放容器區提供適當地排氣通風設備，使用適合的局部排氣通風設備。當產品加熱時，提供局部排氣設備，如因不當使用或儀器故障造成過熱以致熱分解，使用充分局部通風使熱分解產物濃度低於暴露濃度(參考暴露指引)。使用一般稀釋式通風設備或局部抽風設備，使空氣中暴露量控制在職業暴露限量以下。如通風設備不足，則使用呼吸防護裝備  【控制參數】(1)八小時日時量平均容許濃度 / 短時間時量平均容許濃度 / 最高容許濃度：  (2)生物指標：  個人防護設備：【呼吸防護】在正常的條件下使用，藉由空氣傳播的程度，不至於嚴重到需要使用呼吸護具。如果暴露在不受控制的排放中使用加壓式供氧口罩，在不知道暴露標準或在任何情況以下，空氣淨化式口罩可能無法提供足夠的保護。避免吸入熱的分解物，加熱期間：避免呼吸到蒸氣  【手部防護】當處理此物質時，為防止灼傷，要穿戴合適的手套，避免皮膚與熱的物質接觸  建議使用由下列物質製成的手套：丙烯腈橡膠 nitrile rubber  【眼睛防護】依工業衛生法規，避免眼睛接觸到  燃燒時，應採取以下措施，以避免接觸眼睛：戴上附側盾之安全眼鏡  【皮膚及身體防護】防護衣、防護靴  【衛生措施】(1)工作場所嚴禁抽菸和飲食 (2)維持工作場所清潔 (3)定期作健康檢查</p>	
<p>九、物理及化學性質：【外觀】無色液體  【味覺閾值】-  【PH值】-  【易燃性(固體、氣體)】  【分解溫度】-  【自燃溫度】-  【蒸氣壓(雷氏)】-  【密度】0.82  【辛醇/水分配係數(log Kow)】-</p>	<p>【氣味】特殊油味  【熔點】-  【沸點/沸點範圍】164~192°C  【閃火點】推進氣-105°C(-157°F)  【測試方法(開杯或閉杯)】閉杯  【爆炸界限】-  【蒸氣密度】&gt;1  【溶解度】不溶於水  【揮發速率】-</p>
<p>十、安定性及反應性：【安定性】常溫常壓下安定  【特殊狀況下可能危害反應】避免加熱、嚴禁煙火及靜電產生，與空氣混合有爆炸之可能  【應避免之狀況】避免加熱、嚴禁煙火及靜電產生，隔絕各種發火源  【應避免之物質】強氧化劑(如過氧化物、硝酸鹽、過氯酸鹽)、羰基鎳(Nickel Carbonyl)+氧(Oxygen)  【危害分解物】熱分解會釋出有毒碳氧化物，如一氧化碳</p>	
<p>十一、毒性資料：【暴露途徑】吸入、食入、皮膚接觸、眼睛接觸  【症狀】中樞神經、腦及周邊神經阻礙、抑制。黏膜、上呼吸道刺激物  【急性毒性】會造成上呼吸道及黏膜之刺激作用，亦為中樞神經抑制劑  【慢性或長期毒性】影響血液系統、記憶衰退、四肢疼痛及麻痺、影響腦及周邊神經功能，亦會引起視覺異常及眼色素變化</p>	
<p>十二、生態資料：【生態毒性】1.不預期對水中生物具有危害性 2.不預期對水中生物證實具有慢性  LC50(魚類)： EC50(水生無脊椎動物)： 生物濃縮係數(BCF)：  【持久性和降解性】生物可降解性：預期本性即可被生物降解  水解性：部分揮發，部分在水的表面形成油膜，經由水中的懸浮微粒吸收後沉澱  大氣中之氧化性：預期在空氣中可快速降解  【生物蓄積性】-  【土壤中之流動性】易從土壤中揮發散佈於空氣中。少部分殘留由土壤中微生物分解  【其他不良之效應】-</p>	
<p>十三、廢棄處置方法：【廢棄處置方法】需符合相關環保法規</p>	
<p>十四、運送資料：【聯合國編號】UN No.1950 【聯合國運輸名稱】消費性商品  【運輸危害分類】2.1 【包裝類別】II  【海洋污染物(是/否)】否 【特殊運送方法及注意事項】依毒性化學物質管理法之規定</p>	
<p>十五、法規資料：【適用法規】職業安全衛生設施規則 危害性化學品標示及通識規則  高壓氣體勞工安全規則 勞工作業場所容許暴露標準  道路交通安全規則 揮發性有機物空氣污染管制及排放標準</p>	
<p>十六、其它資料：【參考文獻】GHS  【製表單位】名稱：臺久企業股份有限公司  地址 / 電話：台中市大安區海墘里東西六路二段193號 / (04)26869770  【製表人】職稱：研發助理工程師 姓名(簽章)：林秋燕</p>	
<p>免責聲明：本資料之內容僅適用於本產品，若用於添加劑或摻配其它物質則不適用。本資料為收集目前最新相關資料編寫而成，但或仍難免疏漏。使用者請依應用需求，自行負責判斷其適用性及安全</p>	