






圖 1



圖 2

編號	零件名稱	材質
①	外輪	POM
②	軸承	鋼



品號	備註	D	E	W	C	L	容許荷重 N/300 r.p.m	容許荷重 kgf/300 r.p.m	質量 (g)
GS-DR-19-B0.5	圖1	19	9.5	6	0.5	8	49	5	5.8
GS-DR-22-B0.5		22							
GS-DR-24-B0.5		24							
GS-DR-26-B0.5		26							
GS-DR-22-B3-10.5		22							
GS-DR-26-B3-10.5		26							

品號	備註	D	E	W	C	L	容許荷重 N/300 r.p.m	容許荷重 kgf/300 r.p.m	質量 (g)							
GS-DR-19-B1	圖2	19	9.5	6	0.5	8	49	5	6.0							
GS-DR-19-B2									6.4							
GS-DR-22-B2									9.6							
GS-DR-22-B3									10.0							
GS-DR-22-B4									10.7							
GS-DR-22-B5									11.2							
GS-DR-22-B6		11.7														
GS-DR-24-B2		24	7	7	3	10.5	196	20	10.2							
GS-DR-26-B2									11.0							
GS-DR-26-B3									11.4							
GS-DR-26-B4									12.1							
GS-DR-26-B6									13.1							
GS-DR-28-B2									28	7	7	2	2	196	20	11.8
GS-DR-28-B2																11.8

**SP** 特長

- ・採用最適合作為軸承材料的 POM，耐磨損性非常優異，摩擦係數低，無需潤滑油即可輕快、低噪音旋轉
- ・耐腐蝕性、耐化學品性、耐候性優異
- ・採用射出成型加工製作

訂貨：  交期：

GS-DR-19-B0.5

**Ps** 備註

- ・辦公設備 (電子打印機、辦公桌、櫥櫃、記錄器、打字機、復印機、製圖儀)
- ・搬送機械 (傳送帶、升降機、各種門)
- ・電器設備 (音響、自動售貨機、排氣裝置)
- ・工業機械 (各種省力機械、各種省力裝置)
- ・建築 (移門滑輪、防風雨外門、百葉窗)
- ・醫療理化設備 (醫療設備、各種測量儀、顯影處理裝置)
- ・家用、休閒裝置 (釣魚捲線器、玩具、自行車、編織機械)

**Wa** 注意

- ・載荷和轉速極限 392N×1000r.p.m
- ・摩擦係數→ 0.005(滾輪為 0.06)
- ・使用溫度範圍→ 0°C~+40°C
- ・間隙→徑向間隙 0.1~0.3mm