

RoHS



編號	零件名稱	材質
①	外輪	POM
②	軸承	鋼





圖 1




圖 2




圖 3




圖 4

品號	備註	D	E	d×θ	W	C	容許荷重 N/300 r.p.m	容許荷重 kgf/300 r.p.m	質量 (g)
GS-DR-19-A0.5	圖1	19	8.2	4×120°	6	0.5	29.4	3	5.0
GS-DR-22-A1		22	9.5	4.4×90°	7	1	78.4	8	8.2

品號	備註	D	d×θ	C	L	B	容許荷重 N/300 r.p.m	容許荷重 kgf/300 r.p.m	質量 (g)
GS-DR-22-AH(1) 3.5-8019	圖2	22	-	0	3.5	10	196	20	8.2
GS-DR-26-AH		26							9.5
GS-DR-22-AH2.5-3.65		22	2.5×100°	2.5	3.65	9.5			9.4

品號	備註	d×θ	容許荷重 N/300 r.p.m	容許荷重 kgf/300 r.p.m	質量 (g)
GS-DR-22-AH2.5	圖3	4×110°	196	20	9.4

訂貨：  交期：  天

GS-DR-19-A0.5

品號	備註	d×θ	容許荷重 N/300 r.p.m	容許荷重 kgf/300 r.p.m	質量 (g)
GS-DRS-16-A1.5	圖4	4.5×90°	19.6	2	5.6

**Sp** 特長

- 採用最適合作為軸承材料的 POM，耐磨損性非常優異，摩擦係數低，無需潤滑油即可輕快、低噪音旋轉
- 耐腐蝕性、耐化學品性、耐候性優異
- 採用射出成型加工製作

**Wa** 注意

- 載荷和轉速極限 392N×1000r.p.m
- 摩擦係數→0.005(滾輪為0.06)
- 使用溫度範圍→0°C~+40°C
- 間隙→徑向間隙 0.1~0.3mm

**Ps** 備註

- 辦公設備 (電子打印機、辦公桌、櫥櫃、記錄器、打字機、復印機、製圖儀)
- 搬送機械 (傳送帶、升降機、各種門)
- 電器設備 (音響、自動售貨機、排氣裝置)
- 工業機械 (各種省力機械、各種省力裝置)
- 建築 (移門滑輪、防風雨外門、百葉窗)
- 醫療理化設備 (醫療設備、各種測量儀、顯影處理裝置)
- 家用、休閒裝置 (釣魚用捲線器、玩具、自行車、編織機械)