

RoHS



圖 1




圖 2






圖 3



編號	零件名稱	材質
①	外輪	POM
②	軸承	鋼



品號	備註	D	d	E	W <sub>1</sub>	容許荷重 N/300 r.p.m	容許荷重 kgf/300 r.p.m	JIS相當品號	質量 (g)
GS-DR-19-H5	圖1	19	5	8.2	6	49	5	635	3.5
GS-DR-20-H8		20	8	11		29.4	3	-	4.0
GS-DR-22-H6		22	6	9.5	7	196	20	636	5.7
GS-DR-24-H6		24						-	6.4
GS-DR-26-H6		26						-	7.2
GS-DR-28-H6		28						-	8.8
GS-DR-30-H10-8		30	10	14.5	8	245	25	-	12.0
GS-DR-30-H10-9		9	6200	13.3					
GS-DR-32-H12		32	12	17	10	294	30	6201	17.5
GS-DR-35-H15		35	15	21	11			6202	25.0
GS-DR-40-H17		40	17	21	12			6203	26.8
GS-DR-47-H20		47	20	27	14			343	35

品號	備註	D	W <sub>1</sub>	容許荷重 N/300 r.p.m	容許荷重 kgf/300 r.p.m	質量 (g)
GS-DR-22-H6W1	圖2	22	7	196	20	6.4
GS-DR-26-H6W1		26				7.7
GS-DR-35-H6W1		35				10.1
GS-DR-40-H6W0.5		40	8			13.3

品號	備註	容許荷重 N/300 r.p.m	容許荷重 kgf/300 r.p.m	質量 (g)
GS-DRS-16-H4.1-W0.25	圖3	49	5	2.1

**Sp** 特長

- ・採用最適合作為軸承材料的 POM，耐磨損性非常優異，摩擦係數低，無需潤滑油即可輕快、低噪音旋轉
- ・耐腐蝕性、耐化學品性、耐候性優異
- ・採用射出成型加工製作

訂貨：  交期：  天

GS-DR-19-H5

**Ps** 備註

- ・辦公設備 (電子打印機、辦公桌、櫥櫃、記錄器、打字機、復印機、製圖儀)
- ・搬送機械 (傳送帶、升降機、各種門)
- ・電器設備 (音響、自動售貨機、排氣裝置)
- ・工業機械 (各種省力機械、各種省力裝置)
- ・建築 (移門滑輪、防風雨外門、百葉窗)
- ・醫療理化設備 (醫療設備、各種測量儀、顯影處理裝置)
- ・家用・休閒裝置 (釣魚用捲線器、玩具、自行車、編織機械)

**Wa** 注意

- ・載荷和轉速極限 392N×1000r.p.m
- ・摩擦係數→0.005(滾輪為0.06)
- ・使用溫度範圍→0°C~+40°C
- ・間隙→徑向間隙 0.1~0.3mm