

**用途**

- 高低壓氮氣配管結點的漏氣檢測
- 空調、冰箱等配管結點的冷媒遺漏檢驗
- 壓力容器、煤氣、空氣配管接縫部份的遺漏檢驗
- 瓦斯煤氣、液化石油氣器具及配管結點的遺漏檢驗

**應急措施**

- 若不慎進入了眼睛，並沒有視力損傷的危險，請用清水沖洗，並儘速就醫
- 若不慎附著了皮膚，會有刺激感，請用清水沖洗，並儘速就醫
- 若不慎吸入體內，喉嚨和氣管會受到刺激，造成不適，請到空氣新鮮的地方換氣休息，並儘速就醫
- 若不慎飲用，請以清水漱口，並喝下數杯清水，不要勉強催吐，並儘速就醫

類型	液體顏色	使用溫度範圍(°C)	主要成份	容量(ml)	包裝	品號	庫存/瓶
噴霧	白色	-10~50	中性界面活性劑	325	1 瓶	SD42	.

**使用方法**

- 保持工作場所通風照明充足
- 清除污垢部位
- 將壓扣噴口或紅色管子朝測漏處噴灑即可
- 確認有無泡泡產生
- 使用後請將殘留之水份擦拭乾淨

**Sp. 特長**

- 操作簡單，漏氣能被簡單的發現
- 以不燃性、低鹵、低硫磺成份製造，對金屬不產生腐蝕

訂貨：  交期：

SD42

**Wa. 注意**

- 各種塑料及橡膠產品根據材質的不同會有裂紋的產生，請預先做試驗
- 使用前請先搖一搖，會使噴灑更加順暢
- 請勿噴在塗裝面上
- 使用時請配戴護目眼鏡
- 請在通風良好處使用
- 請放置於孩童拿不到的場所

**保管方法**

- 避開日光直射，放置在通風良好處
- 不要放置在水周圍和溼氣高的地方
- 不要放置在有火、熱源等溫度在40°C以上的地方

安全資料表(SDS)		2020年8月24日製
一、化學品及廠商資料：【化學品名稱】 測漏劑 產品編號：S42 【建議用途及限制使用】 氣體洩漏測試 【製造者、輸入者或供應者名稱/地址】 台南市永康區永大路二段893號 聯絡電話：+886 6 2713757 傳真：+886 6 2041072		
二、危害辨識資料：【化學品危害分類】 物理危害：高壓氣體 健康危害：腐蝕 / 刺激皮膚等級 2、致癌危害等級 1B、特定標的器官系統毒性物質 (單一暴露) 等級 1B 環境影響：水環境之影響等級 2 OSHA危害：未分類 【圖示】 <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;">    </div> 【象徵符號】 驚嘆號、高壓罐、健康危害		
三、成份辨識資料：【純物質】 中英文名稱： 同義名稱： 化學文摘社登記號碼(CAS No)： 危害成分(成分百分比)： 【混合物】 化學性質：		
成分名稱	CAS No.	重量比
蘇打	497-19-8	01-05
起泡劑	NO CAS No.	01-05
推進劑	000811-97-2	08-20
尿素	57-13-6	01-05
純水	NO CAS No.	50-80
四、急救措施：【眼睛接觸】 立即以大量清水沖洗二至三分鐘，卸除所有鏡片並持續沖洗十五分鐘，並送醫查看 【皮膚接觸】 以肥皂及清水清洗乾淨；若仍感不適，請立即就醫 【吸入】 移到通風處，若呼吸困難，請立即就醫 【食入】 請勿催吐！請以清水漱口，並立即就醫 【對醫師之提示】 無		

