




材質
固體潤滑材



品號		L			品號		L			鑽孔孔徑			
Type	D	4	5	6	Type	D	60	100	200				
TOIL	3	·	·	·	SOIL	3	·			ø2.8~3.0			
	4	·	·	·		4		·			ø3.8~4.0		
	6	·	·	·		6				·	ø5.8~6.0		
	8	·	·	·		8					·	ø7.8~8.0	
	10	·	·	·		10						·	ø9.8~10.0
	12	·	·	·		12							·

Sp 特長

- 滑動面埋入固體潤滑塊，削減生產中添加潤滑油的作業
- 依照模具的形狀、尺寸埋入固體潤滑塊，使模具結構小型化
- 可以在工件熱處理和研磨加工後再埋入固體潤滑塊，輕鬆方便
- 模具或機器生產中，滑動面有咬合或不順暢時，可依需要追加局部潤滑
- 任何無給油部品，都可簡單的自行製作，縮短交期

訂貨： - - 交期： 天
 TOIL - 4 - 4

Wa 注意

- 埋入孔的鑽孔深度比固體潤滑劑長度小0.5mm左右，凸出部份再以刀片修至平整，如果鑽孔孔徑太大時，可用瞬間接著劑黏著之
- 基於安全考慮，埋設作業時，請戴手套、戴安全眼鏡，萬一身體不適時，請勿繼續使用
- 歡迎索取詳細目錄

無給油化可以很簡單達成

埋入順序

A 鑽孔



B 埋入



C 修整



D 完成



固體潤滑劑埋入後的凸出面
以刀片切斷之