

RoHS



編號	零件名稱	材質
①	外輪	POM
②	軸承	鋼



圖 1



圖 2



品號	備註	D	D ₁	E	d	W	R	容許荷重 N/300 r.p.m	容許荷重 kgf/300 r.p.m	質量 (g)		
GS-DU-19-H5	圖1	19	17	8.2	5	6	1.75	39.2	4	3.2		
GS-DU-22-H6		22	19.2									
GS-DU-24-H6		24	21.2	9.5	6	7	2.5			156.8	16	5.9
GS-DU-26-H6		26	23.2									

品號	備註	D	D ₁	W	容許荷重 N/300 r.p.m	容許荷重 kgf/300 r.p.m	質量 (g)
GS-DU-35-H6W1	圖2	35	31	7	156.8	16	9.2
GS-DU-40-H6W0.5		40	36	8			11.9

Sp 特長

- ・採用最適合作為軸承材料的 POM，耐磨損性非常優異，摩擦係數低，無需潤滑油即可輕快、低噪音旋轉
- ・耐腐蝕性、耐化學品性、耐候性優異
- ・採用射出成型加工製作

 訂貨： 交期： 天

GS-DU-19-H5

Ps 備註

- ・辦公設備 (電子打印機、辦公桌、櫃檯、記錄器、打字機、復印機、製圖儀)
- ・搬送機械 (傳送帶、升降機、各種門)
- ・電器設備 (音響、自動售貨機、排氣裝置)
- ・工業機械 (各種省力機械、各種省力裝置)
- ・建築 (移門滑輪、防風雨外門、百葉窗)
- ・醫療理化設備 (醫療設備、各種測量儀、顯影處理裝置)
- ・家用、休閒裝置 (釣魚用捲線器、玩具、自行車、編織機械)

Wa 注意

- ・載荷和轉速極限 392N×1000r.p.m
- ・摩擦係數→0.005(滾輪為0.06)
- ・使用溫度範圍→0°C~+40°C
- ・間隙→徑向間隙0.1~0.3mm