


軌道		C槽軌	
材質	顏色	材質	處理
PE (UHMWPE)	綠	鋼	鍍鋅

品號	鏈條 NO.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	質量 (g/m)	尺寸 (m)	庫存	切斷費 (NT/刀)
GLGC40	40	12.4	8.2	12.8	7.6	5.2	20	27	2.3	18	30	20	1.5	860	2	△	
GLGC50	50	15.5	10.4	16.2	9.1	7.1		32	2.7	21	35			880			
GLGC60	60	18.7	12.3	20.3	12.2	8.1	28	37	3.4	24	41	28	2	3000		△	
GLGC80	80	24.9	16.3	26.1	15.3	10.8	38	51	4.6	34	56	38	2.5	2710		△	

Wa) 注意

- 適用鏈條是單列傳導用輻子鏈條和襯套鏈條 (JIS B 1801)
- 2m 以內的切斷販賣價格是產品單價+切斷費(切斷後端材餘料長度大於500mm 以上時，端材餘料也會一起寄送;但餘料長度小於500mm以下時，除非貴司指定，否則不寄送)
- 長度在溫度變化 1°C時，1000mm的伸縮量約0.2mm(庫存品的長度變化量亦有可能比較大)
- 考慮到伸縮量的變化，請用長孔型設計
- 一部份產品尚未符合RoHS，最新情報請和敝公司聯絡

■安裝例



訂貨： 交期：

GLGC40

品號	安裝推薦螺絲尺寸
GLGC40	M5
GLGC50	M6
GLGC60	
GLGC80	M8

- C軌道可溶接
- 安裝螺絲的前端和頭部不要凸出表面
- 追加加工詳細請參考本單元