



註) CGC60・CGC60-SUS
槽軌是二分割和無溝型式

Type	軌道		C槽軌	
	材質	顏色	材質	處理
CGC	PE	綠	鋼	鍍鋅
CGC-SUS	(UHMWPE)		SUS304	-

鋼		SUS		鏈條 NO.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	質量 (g/m)	定寸 (m)	切斷費 (NT/刀)	
品號	庫存	品號	庫存															
CGC35		-		35	4.4	5.3	30	24	4.6	9.4	20	1.5	4.6	10	1340	2		
CGC40	△	CGC40-SUS	△	40	7.6	8.2			5.2	12.4			5.1	14.8	1280			
CGC50		CGC50-SUS		50	9.1	10.4			7.1	15.5			6.4	17.7	1210			
CGC60		CGC60-SUS		60	12.2	12.3			-	-			1120					
CGC60A	△	-		80	15.3	16.3	45	40	8.1	18.7	7.4	22.2	2730					
CGC80									80	15.3	16.3	10.8	24.9	9.9	28.4			2940
CGC100									100	18.4	19.6	12.9	31.1	11.9	33.8			2710

Wa) 注意

- 適用鏈條是單列傳導用輥子鏈條和襯套鏈條 (JIS B1801)
- 2m以內的切斷販賣價格是產品單價+切斷費
(切斷後端材餘料長度大於500mm以上時，端材餘料也會一起寄送;但餘料長度小於500mm以下時，除非貴司指定，否則不寄送)
- 長度在溫度變化1°C時，1000mm的伸縮量約0.2mm
(庫存品的長度變化量亦有可能比較大)
- 考慮到伸縮量的變化，請用長孔型設計

訂貨： 交期：

CGC35

■安裝例



品號	安裝推薦 螺絲尺寸
CGC35	M6
CGC40	
CGC50	
CGC60	-
CGC60A	M6
CGC80	M8
CGC100	

品號	安裝推薦 螺絲尺寸
CGC35	-
CGC40	M4
CGC50	M5
CGC60	-
CGC60A	M5
CGC80	M6
CGC100	

- C軌道可溶接
- 安裝螺絲的前端和頭部不要凸出表面
- 追加工詳細請參考本單元