




RoHS



材質	處理
鋁合金	UF處理(氟素含浸處理)

品號	鏈條 NO.	A	B	C	D	E	F	G	H	定寸 (m)	質量 (g/m)	庫存	切斷費 (NT/刀)
CG40AL-2M	40	7.6	8.2	20	25	5.2	12.4	4.4	8	2	910	△	
CG50AL-2M	50	9.1	10.4	25	30	7.1	15.5	5.4	9.5		1330	△	
CG60AL-2M	60	12.2	12.3	30	35	8.1	18.7	6.5	11		1820	△	

Wa. 注意

- 適用鏈條是單列傳導用輥子鏈條和襯套鏈條 (JIS B 1801)
- 因為表面處理時的治具安裝，全長是2100mm (表面處理的有效長度是2000mm)
- 2m 以內的切斷販賣價格是產品單價+切斷費 (切斷後端材餘料長度大於500mm以上時，端材餘料也會一起寄送；但餘料長度小於500mm以下時，除非貴司指定，否則不寄送)



Ps. 備註

- UF處理情形請參考本單元

訂貨： 交期： 天



CG40AL-2M

切斷、孔加工等追加加工請參考本單元



倒角

- 為避免鏈條入口的磨耗，請在入口處倒角
- 鋁合金鏈條的端部 (鏈條出入口附近)，因鏈條蛇行緣故，UF處理之CG-AL也會產生磨耗

■ 安裝例

品號	安裝推薦螺絲尺寸
CG40AL-2M	M6
CG50AL-2M	
CG60AL-2M	

品號	安裝推薦螺絲尺寸
CG40AL-2M	M4
CG50AL-2M	M5
CG60AL-2M	M6

- 安裝螺絲的前端和頭部不要凸出表面