





RoHS



直桿型



單邊肩型



| 材質 硬度 | Catalog No. | |
|----------------------|-------------|--------|
| | 直桿型 | 單邊肩型 |
| 相當於SKD11 60~63HRC | TDLT | TDLTK |
| 粉末高速鋼 64~67HRC | STDLT | STDLTk |

| Catalog No | H | V | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | L | P |
|------------|--------|----|-----|------|----|----|----|----|----|----------|---|
| | | | 直桿型 | TDLT | 6 | • | • | • | • | | |
| | STDLT | 8 | | • | • | • | • | • | | | |
| | | 10 | | | • | • | • | • | | | |
| | | 13 | | | | • | • | • | | | |
| 單邊肩型 | TDLTK | 16 | | | | | • | • | • | 30 35 | |
| | STDLTk | 20 | | | | | • | • | | | |
| | | 25 | | | | | | • | | | |

訂貨：Catalog No V H - L 交期：15 天

追加加工 訂貨：Catalog No V H - L(LC) - (HC·TK·TKC...etc)

| Alteration | Code | Spec. |
|------------|------|---|
| 全長追加加工 | LC | 變更全長 10 ≤ LC < L 指定0.1mm單位 (LKC、LKZ併用時，指定0.01mm單位) ●LC ≤ 12時，單邊肩型不帶導入部 |
| | LKC | 變更全長公差 L (+0.4/+0.2) → L (+0.05/0) |
| | LKZ | 變更全長公差 L (+0.4/+0.2) → L (+0.01/0) |
| 肩部追加加工 | HC | 變更肩型寬度 0 ≤ HC < 1.5 指定0.1mm單位 |
| | TC | 變更肩型厚度 2 ≤ TC < 5 指定0.1mm單位(TKC、TKM併用時，指定0.01mm單位) ●全長縮短(5-TC) LC併用時，全長與LC相同 |
| | TKC | 變更肩型厚度公差 T (+0.3/0) → T (+0.02/0) |
| | TKM | 變更肩型厚度公差 T (+0.3/0) → T (0/-0.02) |

| Alteration | Code | Spec. |
|------------|------|---|
| 其它 | VHM | 變更外形公差 H · V (+0.005/0) → H · V (0/-0.005) |
| | NDC | 無導入部 H · V (-0.01/-0.03) → 無導入部 |
| | NHC | 無孔(P) |