



CN05 · CN06 · CN10 · CN16 · CN24 · CN32 · CN48

符合內膽針數	5/6/10/16/24/32/48
外殼型式	標準型
材料	壓鑄鋁合金
顏色	灰
適用溫度範圍	-40~125℃
阻燃等級	V0
國際防護等級認證	IP65







底座型式	標準型(無上蓋)	加蓋型(塑膠上蓋)
主體材質	壓鑄鋁合金	壓鑄鋁合金
主體顏色	灰	灰
上蓋材質	-	聚碳酸酯
上蓋顏色	-	灰白
連鎖扣件型式	扣式	塑料彈性壓合
連鎖扣件材質	金屬鍍鋅	聚酰胺
外殼與底座密封圈材質	NBR	NBR
適用溫度範圍	-40~125℃	-40~125℃
阻燃等級	V0	V0
國際防護等級認證	IP65	IP65

外殼

CN05		符合內膽針數		5 poles
型式		單扣式		
上方進線	平口→上方進線			
		CN05-D		
側邊進線	延長口→側邊進線			
		CN05-DS		

品號 單扣式	PIN數	W 長度	D 寬度	H 高度	M 進線直徑(φ)	PG 接頭直徑(φ)
CN05-D	5	73	43	72	M32	PG21
CN05-DS						

底座

型式		單扣式		
開孔安裝	無上蓋→開孔安裝			
		CN05-A		
表面安裝	無蓋短體→表面安裝			
	無蓋長體→表面安裝			
		CN05-A1		

品號 單扣式	PIN數	W 長度	W1 螺距	D 寬度	H 高度	M 進線直徑(φ)	PG 接頭直徑(φ)
CN05-A	5	40	30	28	23	-	-
CN05-AS				41	27	M25	PG16
CN05-A1				57.6	27	M32	PG21

訂貨： 交期：

CN05-A



規格組合