



CN05 · CN06 · CN10 · CN16 · CN24 · CN32 · CN48













符合內膽針數	5/6/10/16/24/32/48
外殼型式	標準型
材料	壓鑄鋁合金
顏色	灰
適用溫度範圍	-40~125℃
阻燃等級	V0
國際防護等級認證	IP65

底座型式	標準型(無上蓋)	加蓋型(塑膠上蓋)
主體材質	壓鑄鋁合金	壓鑄鋁合金
主體顏色	灰	灰
上蓋材質	-	聚碳酸酯
上蓋顏色	-	灰白
連鎖扣件型式	扣式	塑料彈性壓合
連鎖扣件材質	金屬鍍鋅	聚酰胺
外殼與底座密封圈材質	NBR	NBR
適用溫度範圍	-40~125℃	-40~125℃
阻燃等級	V0	V0
國際防護等級認證	IP65	IP65

CN06 · CN10 · CN16 · CN24 · CN32 · CN48

符合內膽針數

6/10/16/24/32(16×2)/48(24×2) poles

型式		單扣式		雙扣式	
上方進線	平口→上方進線	 CN□-HH		 CN□-D	
	延長口→上方進線	 CN□-H		 CN□-D1	
側邊進線	平口→側邊進線	 CN□-G		 CN□-I1	
	延長口→側邊進線	 CN□-G1		 CN□-I	

品 號		PIN數	W 長度	D 寬度	H 高度	M 進線直徑(φ)	PG 接頭直徑(φ)
單扣式	雙扣式						
CN06-HH	-	6	60.0	43.0	72.0	M32	PG21
CN06-H					40.0	M20	PG13.5
CN06-G					72.0	M32	PG21
CN06-G1					43.0	M20	PG13.5
CN10-HH	CN10-D	10	73.0		72.0	M32	PG21
CN10-H	CN10-D1				45.0	M25	PG16
CN10-G	CN10-I1				72.0	M32	PG21
CN10-G1	CN10-I				57.0	M25	PG16
CN16-HH	CN16-D	16	93.5		76.0	M32	PG29
CN16-H	CN16-D1				45.0	M25	PG21
CN16-G	CN16-I1				76.0	M32	PG29
CN16-G1	CN16-I				62.5	M25	PG21
CN24-HH	CN24-D	24	120.0	76.0	M40	PG29	
CN24-H	CN24-D1			55.0	M32	PG21	
CN24-G	CN24-I1			76.0	M40	PG29	
CN24-G1	CN24-I			62.5	M32	PG21	
CN32-HH	CN32-D	32	94.0	82.5	94.0	M40	PG36
CN32-G	CN32-I1						
CN48-HH	-	48	132.0	90.0	98.0	M50	PG42
CN48-G							

訂貨： 交期：

CN06-HH



規格組合