



CN05 · CN06 · CN10 · CN16 · CN24 · CN32 · CN48

符合內膽針數	5/6/10/16/24/32/48
外殼型式	標準型
材料	壓鑄鋁合金
顏色	灰
適用溫度範圍	-40~125℃
阻燃等級	V0
國際防護等級認證	IP65

底座型式	標準型(無上蓋)	加蓋型(塑膠上蓋)
主體材質	壓鑄鋁合金	壓鑄鋁合金
主體顏色	灰	灰
上蓋材質	-	聚碳酸酯
上蓋顏色	-	灰白
連鎖扣件型式	扣式	塑料彈性壓合
連鎖扣件材質	金屬鍍鋅	聚酰胺
外殼與底座密封圈材質	NBR	NBR
適用溫度範圍	-40~125℃	-40~125℃
阻燃等級	V0	V0
國際防護等級認證	IP65	IP65

CN06 · CN10 · CN16 · CN24 · CN32 · CN48

符合內膽針數

6/10/16/24/32(16×2)/48(24×2) poles

型式	單扣式	雙扣式
開孔安裝	無上蓋→開孔安裝  CN□-E 	無上蓋→開孔安裝  CN□-A 
	塑料上蓋→開孔安裝  CN□-F	
表面安裝	無上蓋→表面安裝  CN□-ES 	無上蓋→表面安裝  CN□-AS 
	塑料上蓋→表面安裝  CN□-FS	

品號		PIN數	W 長度	W1 螺距	D 寬度	D1 螺距	H 高度	M 進線直徑(φ)	PG 接頭直徑(φ)
單扣式	雙扣式								
CN06-E	-	6	80	70	43.5	32	28.5	-	-
CN06-F					52.0	40	51.0	M25	PG16
CN06-ES			82	57.0	45	74.0	M32	PG21	
CN06-FS									
CN10-E	CN10-A	10	93	83	43.5	32	28.5	-	-
CN10-F	-				52.0	40	54.0	M25	PG16
CN10-ES	CN10-AS		94	82	57.0	45	81.0	M32	PG21
CN10-FS	-								
CN16-E	CN16-A	16	113	103	43.5	32	28.5	-	-
CN16-F	-				56.0	M25	PG21		
CN16-ES	CN16-AS		117	105	57.0	45	81.0	M32	PG29
CN16-FS	-								
CN24-E	CN24-A	24	140	130	43.5	32	28.5	-	-
CN24-F	-				56.0	M25	PG21		
CN24-ES	CN24-AS		144	132	57.0	45	81.0		
CN24-FS	-								
CN32-E	CN32-A	32	124	110	90.0	65	33.0	-	-
CN32-F	-				90.0	M40	PG36		
CN32-ES	CN32-AS		125	112	87.0	67	90.0	M40	PG36
CN32-FS	-								
CN48-E	-	48	165	148	96.0	70	40.0	-	-
CN48-F			141	111	120.0	106	99.0	M40	PG36

訂貨： 品號 交期： 請洽詢

CN06-E



規格組合