



品號	粒度	顏色	結合劑	W	L	庫存
SXZ-1006N	#60	綠	鎳	50	100	△
SXZ-1012N	#120	黑				△
SXZ-1020N	#200	紅				△
SXZ-1040N	#400	黃				△
SXZ-1060N	#600	白				△
SXZ-1100N	#1000	藍				△
SXZ-1050R	#500	白	樹脂			△
SXZ-1100R	#1000	藍				△
SXZ-1800R	#8000	橙				△
SXZ-2006N	#60	綠	鎳	100	100	△
SXZ-2012N	#120	黑				△
SXZ-2020N	#200	紅				△
SXZ-2040N	#400	黃				△
SXZ-2060N	#600	白				△
SXZ-2100N	#1000	藍				△
SXZ-2050R	#500	白	樹脂			△
SXZ-2100R	#1000	藍				△
SXZ-2800R	#8000	橙				△
SXZ-5006N	#60	綠	鎳	1170	295	△
SXZ-5012N	#120	黑				△
SXZ-5020N	#200	紅				△
SXZ-5040N	#400	黃				△
SXZ-5060N	#600	白				△
SXZ-5100N	#1000	藍				△
SXZ-6050R	#500	白	樹脂	690	295	△
SXZ-6100R	#1000	藍				△
SXZ-6800R	#8000	橙				△
						△

Sp. 特長

- 鑽石布是將鑽石粉以電著法或樹脂結合法固著於帆布上,以前這種產品只有傳統砂布而已
- 不同於傳統砂布:它有極佳的切削力,且在磨料與磨料間留有空隙作為研磨時逃屑用,因此研磨時不易塞目,且研磨後之工件表面非常均勻
- 鑽石布可以用刀片或剪刀輕易地剪裁成所需要之尺寸,做成所需之工具
- 鑽石布的粒度均以不同之顏色標示以資區別
- 可為片狀亦可將之背膠作成環帶狀
- 用途:鑽石布的運用很廣泛,如大理石,花崗石…等石材加工
- 任何硬度之硬質鋼材,碳化鎢,硬陶瓷披覆鋼材,硬陶瓷…等研磨,玻璃之倒角及磨邊,各種模具之研磨及拋光

Ps. 備註

- 標準尺寸50×100mm及100×100mm均有背膠,若不背膠請洽詢
- 其他尺寸或形狀之鑽石布,請洽詢

訂貨: 交期:

SXZ-1006N