


名稱	材質	顏色
①本體	POM	白
②套管	SS41	-
③螺絲	SCM435	-

D	L	L ₁	F	使用螺絲	適用之東發彈簧		品號 TYPE D-L	庫存
					TF	TL.TM.TH.TB		
23	50	38	27.0	M12×65×P=1.75	-	ø50	RG23-050	•
	75	63		M12×90×P=1.75			RG23-075	•
	100	88		M12×115×P=1.75			RG23-100	•
	125	113		M12×140×P=1.75			RG23-125	•
26	50	38	27.0	M12×65×P=1.75	ø50	-	RG26-050	•
	75	63		M12×90×P=1.75			RG26-075	•
	100	88		M12×115×P=1.75			RG26-100	•
	125	113		M12×140×P=1.75			RG26-125	•
28	50	38	27.0	M12×65×P=1.75	-	ø60	RG28-050	•
	75	63		M12×90×P=1.75			RG28-075	•
	100	88		M12×115×P=1.75			RG28-100	•
	125	113		M12×140×P=1.75			RG28-125	•
31	50	38	27.0	M12×65×P=1.75	ø60	-	RG31-050	•
	75	63		M12×90×P=1.75			RG31-075	•
	100	88		M12×115×P=1.75			RG31-100	•
	125	113		M12×140×P=1.75			RG31-125	•
36	50	38	27.0	M12×65×P=1.75	ø70	ø70	RG36-050	•
	75	63		M12×90×P=1.75			RG36-075	•
	100	88		M12×115×P=1.75			RG36-100	•
	125	113		M12×140×P=1.75			RG36-125	•

Wa. 注意

訂貨： 交期： 天
RG23-050



· 選擇L長度，在下死點時，請預留10mm以上空間

Ps. 備註：

- RG23之倒角是C2
- 此工程塑膠彈簧導銷材質具高韌性耐磨耗特性，作為彈簧導銷時，可降低彈簧內徑磨耗，彈簧壽命顯著增長