SUS








AJV6~30-1


材質 SUS

AJV1~3









模板鑽孔公差

氣孔大小

品號	А	В	С	D	E	單價
AJV-1	8	6.6	11	24	6	•
AJV-2	12	9.7	18	34	8	•
AJV-3	18	14.8	22	45.5	12	•

品號	D	L	Α	С	單價
AJV-6	6	12	6	4.2	•
AJV-8	8	15	8	4.5	•
AJV-10	10	20	10	7	•
AJV-12	12	25	12	8	•
AJV-16	16	30	16	10.3	•
AJV-18	18	35	18	12	•
AJV-20	20	30	20	12.9	•
AJV-20-1	20	35	20	12.9	•
AJV-25	25	30	25	15	•
AJV-25-1	25	45	25	15	•
AJV-30	30	30	30	20	•
AJV-30-1	30	45	30	20	•

SP. 特長

- ·空氣梢用在有深度、密閉之真空狀態下;頂針頂出困難, 產品面積大,不容易脫落時,亦可採用之
- ·本產品精度高,裝設簡單,不佔空間,而發揮的功能很大,為頂出裝置改良之最佳利器
- ·利用空氣閥控制,對封閉型產品,以空氣擴散原理,使 產品在瞬間剝落,達到自動化之效果
- ·消除模具在頂針設計上的麻煩,可解決在塑膠射出上的 逃氣…等問題

訂貨: 品號 交期: 1 天 AJV-1