



本體	保護膜外殼	防護濾網	密封圈·O型圈
材質	材質	材質	材質
鋁 SUS303	PA+玻纖	SUS304	NBR

型號	材質	d ₁	保護膜孔徑 μm	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	S	壓差 Δ 1 bar 的通氣量 l/min	庫存
SGR7404	AL (鋁)	G1/2	1.2	26	10	8.5	7.5	23	11	•
		G3/4	1.2	32	14	9	8	30	21	•
	NI (SUS303)	G1	1.2	40	20	11	8.5	36	34	•
		M20×1.5	1.2	26	10	8.5	7.5	23	11	•
		M26×1.5	1.2	32	14	9	8	30	21	•
		M33×1.5	1.2	40	20	11	8.5	36	34	•

SP. 特長

- 此產品可用於設備外殼和設備本體上，以平衡設備內部和外部的壓力
- 保護膜可隔絕氣體介質中的各種污垢、灰塵，油或水。因此此產品可防止外部灰塵和濕氣進入設備內部，並防止設備內部的油滴漏至外部
- 為延長產品使用壽命，應避免保護膜表面完全用油或水覆蓋，且不應超過其額定的壓差和通氣量。此產品應垂直安裝於被保護的位置
- 此產品外六角外徑尺寸符合DIN 3852管接頭螺紋規範
- 保護膜外殼抗溫達100°C

訂貨： - - - 交期： 天

SGR7404 - AL - G1-2 - 1.2
SGR7404 - NI - M20×1.5 - 1.2

PS. 備註

- 組裝說明：
若安裝於壁厚小於4 mm時，建議搭配專用鎖定螺帽SGR7430
- 英制尺寸訂貨輸入：3/4 → 3-4，1/2 → 1-2
依此類推