



Type	蓋子		牙部		墊圈	薄膜
	材質	顏色	材質	顏色	材質	材質
TVD-011	PP	綠	PP	黑	FKM	FKM
TVD-021		紅			EPDM	EPDM

品號	d	D	L	h	d1	d2	質量 (g)	庫存
TVD-011	G1 1/4-11	70	59	17	33	68.5	80	·
TVD-021	G1 1/4-11	70	59	17	33	68.5	80	·

Sp 特長

- 薄膜容許空氣進入，防止容器內形成真空
- 薄膜的預設壓力可防止液體在運送途中晃動而流失
- 適用於運輸液體的容器與液壓罐

訂貨： 交期：
TVD-011

Te 技術資料

- G管用平行螺牙詳細尺寸，請參閱技術資料單元
- 使用溫度max.50°Cmin.-20°C

空氣吸入口 → 薄膜 ← 空氣吸入口

薄膜板彎曲，可以在由液體排出所形成的真空下，使空氣進入油箱內

降壓 (hPa)	流速 (ℓ/min.)	
	TVD-011	TVD-021
50	360	370
40	320	330
30	260	280
20	210	230
10	140	160
5	110	130

耐藥品性(●：良好 ■：普通 ▲：差)

化學試劑	EPDM	FKM	PP
環境溫度(23°C)時，對化學藥劑的耐抗性			
乙醛(甲醛)	●	▲	●
酒精	●	▲	●
脂肪族烴(汽油、輕油、乙烷、丙烷、丁烷)	▲	●	■
動物和植物油脂	▲	●	●
芳香烴(甲苯、二甲苯)	▲	●	■
苯	▲	●	▲
濃縮乙酸40%	●	▲	●
濃縮氨	●	▲	●
濃縮鹽酸10%	●	●	●
濃縮硝酸10%	▲	●	■
濃縮硫酸20%	▲	●	●
酯類	●	▲	●
乙二醇	●	●	●
酮(丙酮、丁酮)	●	▲	●
礦物油脂	▲	●	■
弱酸	●	●	●
弱鹼	●	●	●
強酸	●	▲	●
強鹼	●	▲	●