







HGFT.PR
(標準製品)



HGFT.HT.PR
(耐高溫製品)



HFTX.PR



Type	本體		面板	油封
	材質	顏色	材質	材質
HGFT.PR	PA	黑	PAT/AR	NBR
HGFT.HT.PR			PA	FKM
HFTX.PR	PAT	-	PAT/AR	NBR

標準製品		耐高溫製品		A	B	C	D	E	F	鎖緊力 (N.m)	質量 (g)
品號	庫存	品號	庫存								
HGFT.PR-010	•	HGFT.HT.PR-011	•	G1/2-14	14.5	28	10.0	8.5	24	5~8	5
HGFT.PR-020	•	HGFT.HT.PR-021	•	G3/4-14	18	35	9.5		32	8~10	9
HGFT.PR-030	•	HGFT.HT.PR-031	•	G1-11	23	42.5	11.0	9.5	38	10~12	14

Sp. 特長

- 螺帽裝配
- 具耐酒精等化學藥性的製品

Wa. 注意

- 材質具有吸水膨脹特性，請勿使用於水箱
- 使用溫度 max.100°C 標準製品
max.140°C 耐高溫製品
- 螺帽規格請參考GH

訂貨： 交期： 天

HGFT.PR-010

Te. 技術資料

- G管用平行螺牙詳細尺寸，請參考“技術資料”單元

品號	A	B	C	D	E	F	鎖緊力 (N.m)	質量 (g)	庫存
HFTX.PR-010	G1/4-19	9	18	10.0	6	15	2~3	3	•
HFTX.PR-020	G3/8-19	11	22	7.5	7	19	3~5	4	•
HFTX.PR-030	G1/2-14	14	26	10.5	8	22	4~6	5	•
HFTX.PR-040	G3/4-14	20	31.5	10.5	9	27	6~8	8	•
HFTX.PR-050	G1-11	25	40	11.0	10	34	8~10	12	•

Sp. 特長

- 螺帽裝配
- 具耐酒精等化學藥性的製品

Wa. 注意

- 材質具有吸水膨脹特性，請勿使用於水箱
- 螺帽規格請參考GH

訂貨： 交期： 天

HFTX.PR-010

Te. 技術資料

- G管用平行螺牙詳細尺寸，請參考“技術資料”單元
- 使用溫度 max.110°C，min.-30°C