

RoHS





有油高盤



無油高盤

本體	面板	密封環
材質	材質	材質
銅	浮法玻璃	NBR



有油高盤		無油高盤		d	d ₁	A	B	D	S	質量 (g)
品號	庫存	品號	庫存							
SGR743.2-0010	·	SGR743.2-0110	·	11	M16×1.5	8	7.5	22	20	19
SGR743.2-0012	·	SGR743.2-0112	·	14	M20×1.5	8.5	7.5	26	23	23
SGR743.2-0014	·	SGR743.2-0114	·	18	M26×1.5	9	8	32	30	44
SGR743.2-0016	·	SGR743.2-0116	·	18	M27×1.5	9	8	32	30	46
SGR743.2-0018	·	SGR743.2-0118	·	24	M33×1.5	11	8.5	40	36	70
SGR743.2-0030	·	SGR743.2-0130	·	11	G3/8-19	8	7.5	22	20	20
SGR743.2-0032	·	SGR743.2-0132	·	14	G1/2-14	8.5	7.5	26	23	23
SGR743.2-0034	·	SGR743.2-0134	·	18	G3/4-14	9	8	32	30	44
SGR743.2-0036	·	SGR743.2-0136	·	24	G1-11	11	8.5	40	36	69

Sp 特長

- 油鏡可用於加壓油箱
- 使用溫度max.100°C
- 密封性不受軸向壓力影響
- 適用於負壓場合使用

訂貨： 交期： 天

SGR743.2-0010

Ps 備註

- SGR743.2油鏡安裝在壁厚小於4 mm油箱時，請參考GH螺帽
- 依據DIN3852的規定，油鏡的外徑應與管配件的安裝孔相配

Te 技術資料

- G管用平行螺牙詳細尺寸，請參閱技術資料單元