




本體	面板	密封環
材質	材質	材質
鋁合金	ESG玻璃	VITON



品號	d	d <sub>1</sub>	A	B	D	S	質量 (g)	庫存
SGR743.6-0010	11	M16×1.5	8	8	22	20	8	•
SGR743.6-0012	14	M20×1.5	8.5	9	26	23	10	•
SGR743.6-0014	18	M26×1.5	9	11	32	30	21	•
SGR743.6-0016	18	M27×1.5	9	11	32	30	22	•
SGR743.6-0017	18	M27×2	9	11	32	30	22	•
SGR743.6-0030	11	G3/8-19	8	8	22	20	8	•
SGR743.6-0032	14	G1/2-14	8.5	9	26	23	11	•
SGR743.6-0034	18	G3/4-14	9	11	32	30	21	•

**Sp. 特長**

- SGR743.6油鏡可用於加壓油箱
- 扁平密封環材質是VITON，使用溫度max.150°C

 訂貨：  交期：  天

SGR743.6-0010

**Ps. 備註**

- 依據2003年7月1日公佈的歐洲防爆裝置準則(ATEX)，並涵蓋了防爆保護在機械部分的運用
- SGR743.6油鏡適用於有爆炸風險的環境，且符合該準則94/9/EG條款，出貨時將隨貨提供資料
- SGR743.6油鏡安裝在壁厚小於4mm油箱時，請參考GH螺帽

**Te. 技術資料**

- G管用平行螺牙詳細尺寸，請參考“技術資料”單元