


RoHS SUS



| 型式  | 本體     |    | 鍵<br>材質 |
|-----|--------|----|---------|
|     | 材質     | 處理 |         |
| 鋼   | SUM23  | 染黑 | SUS302  |
| 不銹鋼 | SUS303 | -  |         |

| 品號      |         | A<br>(內牙) | B<br>(外牙) | C  | 鍵<br>數量 | 裝配工具    | 裝配       |          |      | 拆卸   |     | 備註          |
|---------|---------|-----------|-----------|----|---------|---------|----------|----------|------|------|-----|-------------|
| 鋼       | 不銹鋼     |           |           |    |         |         | 鑽孔<br>尺寸 | 裝配牙      |      | 鑽頭尺寸 |     |             |
|         |         |           |           |    |         | 規格 (6H) | 最小深度     | 規格       | 深度   |      |     |             |
| A.65951 | A.66351 | M5×0.8    | M8×1.25   | 8  | 2       | A.64751 | 6.9      | M8×1.25  | 9.5  | 5.5  | 4.0 | 薄壁<br>(輕荷重) |
| A.65952 | A.66352 | M6×1      | M10×1.25  | 10 | 2       | A.64752 | 8.8      | M10×1.25 | 11.5 | 7.5  | 4.8 |             |
| A.65953 | A.66353 | M8×1.25   | M12×1.25  | 12 | 4       | A.64753 | 10.8     | M12×1.25 | 13.5 | 9.5  |     |             |
| A.65955 | A.66355 | M10×1.5   | M14×1.5   | 14 | 4       | A.64755 | 12.8     | M14×1.5  | 15.5 | 11.5 |     |             |
| A.65956 | A.66356 | M12×1.75  | M16×1.5   | 16 | 4       | A.64756 | 14.8     | M16×1.5  | 17.5 | 13.5 |     |             |

| 品號      |         | A<br>(內牙) | B<br>(外牙) | C  | 鍵<br>數量 | 裝配工具    | 裝配       |          |      | 拆卸   |     | 備註          |
|---------|---------|-----------|-----------|----|---------|---------|----------|----------|------|------|-----|-------------|
| 鋼       | 不銹鋼     |           |           |    |         |         | 鑽孔<br>尺寸 | 裝配牙      |      | 鑽頭尺寸 |     |             |
|         |         |           |           |    |         | 規格 (6H) | 最小深度     | 規格       | 深度   |      |     |             |
| A.65963 | A.66363 | M4×0.7    | M8×1.25   | 8  | 2       | A.64763 | 6.9      | M8×1.25  | 9.5  | 5.5  | 4.0 | 厚壁<br>(重荷重) |
| A.65964 | A.66364 | M5×0.8    | M10×1.25  | 10 | 2       | A.64764 | 8.8      | M10×1.25 | 12.5 | 7.5  |     |             |
| A.65965 | A.66365 | M6×1      | M12×1.25  | 12 | 2       | A.64765 | 10.8     | M12×1.25 | 14.5 | 9.5  |     |             |
| A.65966 | A.66366 | M8×1.25   | M14×1.5   | 14 | 4       | A.64766 | 12.8     | M14×1.5  | 16.5 | 11.5 | 4.8 |             |
| A.65967 | A.66367 | M10×1.5   | M16×1.5   | 16 | 4       | A.64767 | 14.8     | M16×1.5  | 18.5 | 13.5 |     |             |
| A.65969 | A.66369 | M12×1.75  | M18×1.5   | 18 | 4       | A.64769 | 16.8     | M18×1.5  | 20.5 | 15.5 |     |             |
| A.65971 | A.66371 | M16×2     | M22×1.5   | 22 | 4       | A.64771 | 20.5     | M22×1.5  | 24.5 | 17.8 |     |             |
| A.65973 | A.66373 | M20×2.5   | M30×2     | 30 | 4       | A.64773 | 28.0     | M30×2    | 34.5 | 25.8 | 6.4 |             |
| A.65975 | A.66375 | M24×3     | M33×2     | 33 | 4       | A.64775 | 31.0     | M33×2    | 37.5 | 28.8 |     |             |

**SP** 特長

- 將鍵打入母材，防止鬆脫
- 螺牙損傷時，修補簡單
- 適用於螺絲著脫頻繁的地方
- 適用於鐵及非鐵金屬以外，母材的螺牙強化

 訂貨：  交期：  天

A.65951

**PS** 備註

- 其它公制或英制規格歡迎洽詢
- 裝配及拆卸方法請參閱QR-CODE
- 適用裝配工具請參閱本單元

