


RoHS SUS



型式	本體		鍵
	材質	處理	材質
鋼	SUM23	染黑	-
不銹鋼	SUS303	-	SUS302

品號		A (內牙)	B (外牙)	C	鍵 數量	裝配工具	裝配			拆卸		備註
鋼	不銹鋼						鑽孔 尺寸	裝配牙		鑽頭尺寸		
						規格 (6H)	最小深度	規格	深度			
A.65951	A.66351	M5×0.8	M8×1.25	8	2	A.64751	6.9	M8×1.25	9.5	5.5	4.0	薄壁
A.65952	A.66352	M6×1	M10×1.25	10	2	A.64752	8.8	M10×1.25	11.5	7.5	4.8	
A.65953	A.66353	M8×1.25	M12×1.25	12	4	A.64753	10.8	M12×1.25	13.5	9.5	4.8	
A.65955	A.66355	M10×1.5	M14×1.5	14	4	A.64755	12.8	M14×1.5	15.5	11.5	4.8	
A.65956	A.66356	M12×1.75	M16×1.5	16	4	A.64756	14.8	M16×1.5	17.5	13.5	4.8	

品號		A (內牙)	B (外牙)	C	鍵 數量	裝配工具	裝配			拆卸		備註
鋼	不銹鋼						鑽孔 尺寸	裝配牙		鑽頭尺寸		
						規格 (6H)	最小深度	規格	深度			
A.65963	A.66363	M4×0.7	M8×1.25	8	2	A.64763	6.9	M8×1.25	9.5	5.5	4.0	厚壁 (重荷重)
A.65964	A.66364	M5×0.8	M10×1.25	10	2	A.64764	8.8	M10×1.25	12.5	7.5	4.8	
A.65965	A.66365	M6×1	M12×1.25	12	2	A.64765	10.8	M12×1.25	14.5	9.5	4.8	
A.65966	A.66366	M8×1.25	M14×1.5	14	4	A.64766	12.8	M14×1.5	16.5	11.5	4.8	
A.65967	A.66367	M10×1.5	M16×1.5	16	4	A.64767	14.8	M16×1.5	18.5	13.5	4.8	
A.65969	A.66369	M12×1.75	M18×1.5	18	4	A.64769	16.8	M18×1.5	20.5	15.5	4.8	
A.65971	A.66371	M16×2	M22×1.5	22	4	A.64771	20.5	M22×1.5	24.5	17.8	6.4	
A.65973	A.66373	M20×2.5	M30×2	30	4	A.64773	28.0	M30×2	34.5	25.8	6.4	
A.65975	A.66375	M24×3	M33×2	33	4	A.64775	31.0	M33×2	37.5	28.8	6.4	

SP 特長

- 將鍵打入母材，防止鬆脫
- 螺牙損傷時，修補簡單
- 適用於螺絲著脫頻繁的地方
- 適用於鐵及非鐵金屬以外，母材的螺牙強化

 訂貨： 交期： 天

A.65951

PS 備註

- 其它公制或英制規格歡迎洽詢
- 裝配及拆卸方法請參閱QR-CODE
- 適用裝配工具請參閱本單元

