



Type	把手		中心蓋	
	材質	顏色	材質	顏色
MCT	PA	霧黑	PP	橘
MDA	PA+玻纖		PA+玻纖	灰

品號	A	B	C	D	E	F	G	質量 (g)	庫存
MCT-010	35	32	18.0	15	5	4	8(M5用)	12	•
MCT-020					6		10(M6用)	11	•
MCT-030					8		13(M8用)	10	•
MCT-040	50	40	23.0	21	6	5	10(M6用)	23	•
MCT-050					8		13(M8用)	22	•
MCT-060					9		64	•	

品號	A	B	C	D	E	F	質量 (g)	庫存
MDA-010	34	21	16	6	5	10(M6用)	14	•
MDA-020	42	26	19	8		13(M8用)	18	•
MDA-030	53	32	24	10		17(M10用)	23	•

Sp. 特長

- 市售六角螺絲、六角螺帽即可安裝
- 本產品耐各種溶劑，耐油性和耐化學性...等

Te. 技術資料

- 使用溫度 MCTmax.90°Cmin.-30°C
- MDAmax.130°Cmin.-30°C

訂貨： 交期： 天

MCT-010

Wa. 注意

- 高溫及濕度大的環境下使用時，塑膠的材料特性可能會產生劣化現象

(安裝順序)

- 1.將六角螺絲或六角螺帽放進把手的六角穴後，鎖緊之
- 2.將中心蓋壓入即可

Ex. 使用例

