




材質	顏色
PA+玻纖	消光黑



品號	適用尺寸	d	最大負載 (N)	質量 (g)
SELS-51965	32	23	65	2
SELS-51967	40	29	90	4




圖 2




圖 3








圖 4



品號	型式	d	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	f	h	h ₁	h ₂	h ₃	s	w min.	#C (Nm)	質量 (g)
SELS-51981	圖 1	32	6.3	5	-	5	23.5	-	18	9.5	9	-	18	-	1.2	100	9
SELS-51991		40	8.3	6	-	6	30	-	23	12	11.4	-	22.8	-	1.3	140	16
SELS-51983	圖 2	32	6.3	4	M4	5	23.5	-	18	9.5	9	-	18	7	1.2	90	10
SELS-51993		40	8.3	5	M5	6	30	-	23	12	11.4	-	22.8	8	1.3	130	18
SELS-51985	圖 3	35.5	6.3	-	-	5	23.5	32.5	18	9.5	9	8.2	18	-	1.2	100	15
SELS-51995		43.5	8.3	6	-	6	30	40	23	12	11.4	10.5	22.8	-	1.3	140	26
SELS-51987	圖 4	35.5	6.3	4	M4	5	23.5	32.5	18	9.5	9	8.2	18	7	1.2	90	16
SELS-51997		43.5	8.3	5	M5	6	30	40	23	12	11.4	10.5	22.8	8	1.3	130	28

· #最大操作扭矩(C)是指完全施加於兩個鋸齒鎖定盤的最大扭矩值，超過該值則其材料會產生各類故障，如損害產品功能，該值會受到特定應用場合的安全等級系數影響

訂貨：品號 交期：15 天

SELS-51981

PS. 備註

標準型號：

- 中心通孔及兩個銷孔
- 圖1：從正前方安裝，藉由兩個柱頭螺絲孔
- 圖3：從正前方安裝，藉由兩個柱頭螺絲孔，帶外殼
- 圖2：從背面安裝，藉由兩個通孔及兩個不銹鋼六角螺母，(隨貨提供)
- 圖4：從背面安裝，藉由兩個通孔及兩個不銹鋼六角螺母，(隨貨提供)帶外殼
- 歡迎洽詢SUS301不銹鋼推力彈簧，用以分離此產品之啮合

特徵和應用：

- 圖1能與圖2，或與圖3或圖4相互啮合，能夠鎖定兩個繞軸轉動元件的位置
- 鎖定角度以節距6°的幅度調節

Ex. 使用例

