

RoHS



IZP
無標示





IZP.K
指針型




IZP.GS
刻度型


Type	把手		中心蓋	
	材質	顏色	材質	顏色
IZP				
IZP.K	PA+玻纖	黑	鋁	灰銀
IZP.GS				



IZP
無標示



IZP.K
指針型



IZP.GS
刻度型

無標示 品號	庫存	指針型 品號	庫存	刻度型 品號	庫存	D	d H10	L	F	l	d ₁	h	h ₁	h ₂	f	質量 (g)
IZP-010	·	IZP.K-010	·	IZP.GS-010	·	27	6	30	25	12	22	24	12	18	M4×0.7	10
IZP-012	·	IZP.K-012	·	IZP.GS-012	·	32	8	38	30	13	25	30	13	23		20
IZP-014	·	IZP.K-014	·	IZP.GS-014	·	35	10	45	33	15	28	37	15	27	M5×0.8	25
IZP-016	·	IZP.K-016	·	IZP.GS-016	·	40	12	52	38	16	33	44	16	32		33

Sp. 特長

- 簡單的軸桿組立方式
- 耐酸、耐鹼、耐油及耐各種藥品性，特別適用於相關油壓機器設備等的把手
- IZP.K 及 IZP.GS 的指針及刻度以雷射加工成形

訂貨： 交期：

IZP-010

Wa. 注意

- 高溫及濕度大的環境下使用時，塑膠的材料特性可能會產生劣化現象
- IZP.GS = 20個刻度，旋鈕順時針轉動時從 0 到 9 遞增

Te. 技術資料

- 使用溫度 max.130°C，min.-30°C