



Type	橡膠 材質	華司 材質
WCS	NBR	SPCC
SUSWCS		SUS304

適用稱呼 尺寸			密封墊華司 稱呼尺寸			一般用				最大鎖緊 力矩 kgf.cm
螺栓	節距	孔徑	d	D	T	①		②		
						墊圈：NBR 華司：SPCC		墊圈：NBR 華司：SUS304		
						品號	庫存	品號	庫存	
M4	0.7	4.3	4	11.5	1.2	WCS-4X0.7	△	SUSWCS-4X0.7	△	-
M5	0.8	5.3	5	12.5	1.2	WCS-5X0.8	△	SUSWCS-5X0.8	△	
M6	1	6.4	6	14	1.2	WCS-6X1	△	SUSWCS-6X1	△	
M8	1	8.4	8	15.5	1.6(1.5)	WCS-8X1	△	SUSWCS-8X1	△	
M10	1	10.5	10	18	1.6(1.5)	WCS-10X1	△	SUSWCS-10X1	△	-
M12	1.5	13	12	21	2	WCS-12X1.5	△	SUSWCS-12X1.5	△	
M14	1.5	15	14	24	2	WCS-14X1.5	△	SUSWCS-14X1.5	△	980
M16	1.5	17	16	28	2	WCS-16X1.5	△	SUSWCS-16X1.5	△	770
M20	1.5	21	20	34	2	WCS-20X1.5	△	SUSWCS-20X1.5	△	2670
M22	1.5	23	22	32	1.6(1.5)	WCS-22X1.5	△	SUSWCS-22X1.5	△	2030
M24	1.5	25	24	38	2	WCS-24X1.5	△	SUSWCS-24X1.5	△	-
M25	1.5	26	25	39	2	WCS-25X1.5	△	SUSWCS-25X1.5	△	
M27	1.5	28	27	42	2	WCS-27X1.5	△	SUSWCS-27X1.5	△	
M30	1.5	31	30	50	2	WCS-30X1.5	△	SUSWCS-30X1.5	△	
M32	1.5	33	32	56	2	WCS-32X1.5	△	SUSWCS-32X1.5	△	

**Sp. 特長**

- 上表是標準Type I
- 密封墊華司在橡膠不受損情況下，可以重複使用

**Wa. 注意**

- 使用有螺牙密封墊華司時，必須和螺栓的螺牙節距一致
- 請勿將密封墊華司放置於日光直射或溫度高於40°C以上場所，最好收藏在陰暗處
- 組立時，橡膠部不能刮傷
- 密封墊華司最好在兩年內使用之

訂貨：  交期：  天  
WCS-4X0.7

**Ex. 使用例**

