



製作條件
 外徑 ϕ 7~50時
 T0.05~1 …K \geq 2
 T1.2~6 …K \geq 4, G \geq 5
 外徑 ϕ 50.1~100時
 T0.05~1 …K \geq 6
 T1.2~6 …K \geq 6, G \geq 5
 外徑 ϕ 100.1~250時
 T0.05~1 …K \geq 8
 T1.2~6 …K \geq 8, G \geq 5
 硬化鋼
 T0.35, 0.7, 1.2~2…D \leq 80

G · D	G公差	D公差
3~50	± 0.1	$\begin{matrix} 0 \\ -0.2 \end{matrix}$
50.1~200	± 0.2	$\begin{matrix} 0 \\ -0.5 \end{matrix}$
200.1~250	± 0.3	$\begin{matrix} 0 \\ -0.7 \end{matrix}$

Type	材質	T												
		0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1
FCF	鐵(T0.1~3: ≈SPCC、T3.2~6: SPHC)	-	± 0.03	± 0.03	± 0.03	± 0.04	± 0.04	-	± 0.05	± 0.05	± 0.06	-	± 0.06	± 0.08
FCY	硬化鋼(T0.1~0.15: SK95、T0.2~2: SK85) …硬度HRC42~46	-	± 0.015	± 0.015	± 0.02	± 0.025	± 0.025	± 0.025	± 0.035	± 0.035	± 0.04	± 0.04	± 0.04	± 0.05
FCS	不銹鋼(SUS304)	± 0.005	± 0.008	± 0.008	± 0.01	± 0.015	± 0.015	± 0.015	± 0.02	± 0.02	± 0.025	± 0.03	± 0.03	± 0.035
FCB	黃銅(C2680或C2801)	± 0.005	± 0.02	± 0.02	± 0.02	± 0.02	± 0.03	-	± 0.04	± 0.04	± 0.04	± 0.04	± 0.04	± 0.05
FCA	鋁(T0.1~0.15: 1N30、T0.2~3: A1050)	-	± 0.03	± 0.03	± 0.03	-	± 0.04	-	± 0.04	± 0.04	± 0.04	-	± 0.05	± 0.05

Type	材質	T												
		1.2	1.5	1.6	2	2.3	2.5	2.6	3	3.2	4	4.5	5	6
FCF	鐵(T0.1~3: ≈SPCC、T3.2~6: SPHC)	± 0.08	-	± 0.12	± 0.14	± 0.14	-	± 0.21	± 0.23	± 0.23	± 0.26	± 0.26	± 0.28	± 0.3
FCY	硬化鋼(T0.1~0.15: SK95、T0.2~2: SK85) …硬度HRC42~46	± 0.05	± 0.05	± 0.06	± 0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FCS	不銹鋼(SUS304)	± 0.1	± 0.12	-	± 0.17	-	± 0.22	-	± 0.22	-	± 0.35	-	± 0.4	± 0.5
FCB	黃銅(C2680或C2801)	± 0.05	± 0.06	-	± 0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FCA	鋁(T0.1~0.15: 1N30、T0.2~3: A1050)	± 0.06	± 0.06	-	± 0.08	-	-	-	± 0.11	-	-	-	-	-

Type	指定單位: 0.1mm		板厚 T*	庫存				
	G	D		鐵	硬化鋼	SUS	黃銅	鋁
				FCF	FCY	FCS	FCB	FCA
FCF (鐵)	3~	7~20	0.05			△	△	
			0.1~0.5	△	△	△	△	△
			0.6~1	△	△	△	△	△
			1.2~2.3	△	△	△	△	△
			2.5~3.2	△		△		△
			4、4.5	△		△		
FCY (硬化鋼)	3~	7~20	0.05			△	△	
			0.1~0.5	△	△	△	△	△
			0.6~1	△	△	△	△	△
			1.2~2.3	△	△	△	△	△
			2.5~3.2	△		△		△
			4、4.5	△		△		
FCS (SUS)	3~	7~20	0.05			△	△	
			0.1~0.5	△	△	△	△	△
			0.6~1	△	△	△	△	△
			1.2~2.3	△	△	△	△	△
			2.5~3.2	△		△		△
			4、4.5	△		△		
FCB (黃銅)	3~	7~20	0.05			△	△	
			0.1~0.5	△	△	△	△	△
			0.6~1	△	△	△	△	△
			1.2~2.3	△	△	△	△	△
			2.5~3.2	△		△		△
			4、4.5	△		△		
FCA (鋁)	3~	7~20	0.05			△	△	
			0.1~0.5	△	△	△	△	△
			0.6~1	△	△	△	△	△
			1.2~2.3	△	△	△	△	△
			2.5~3.2	△		△		△
			4、4.5	△		△		
FCF (鐵)	20.1~50	20.1~50	0.05			△	△	
			0.1~0.5	△	△	△	△	△
			0.6~1	△	△	△	△	△
			1.2~2.3	△	△	△	△	△
			2.5~3.2	△		△		△
			4、4.5	△		△		
FCY (硬化鋼)	20.1~50	20.1~50	0.05			△	△	
			0.1~0.5	△	△	△	△	△
			0.6~1	△	△	△	△	△
			1.2~2.3	△	△	△	△	△
			2.5~3.2	△		△		△
			4、4.5	△		△		
FCS (SUS)	20.1~50	20.1~50	0.05			△	△	
			0.1~0.5	△	△	△	△	△
			0.6~1	△	△	△	△	△
			1.2~2.3	△	△	△	△	△
			2.5~3.2	△		△		△
			4、4.5	△		△		
FCB (黃銅)	20.1~50	20.1~50	0.05			△	△	
			0.1~0.5	△	△	△	△	△
			0.6~1	△	△	△	△	△
			1.2~2.3	△	△	△	△	△
			2.5~3.2	△		△		△
			4、4.5	△		△		
FCA (鋁)	20.1~50	20.1~50	0.05			△	△	
			0.1~0.5	△	△	△	△	△
			0.6~1	△	△	△	△	△
			1.2~2.3	△	△	△	△	△
			2.5~3.2	△		△		△
			4、4.5	△		△		

PS. 備註

- 尺寸指定時，請注意製作條件
- *規格請參照厚度公差表
- 特殊材質、厚度、形狀歡迎洽詢

Type	指定單位：0.1mm		板厚 T*	庫存				
	G	D		鐵	硬化鋼	SUS	黃銅	鋁
				FCF	FCY	FCS	FCB	FCA
FCF (鐵) FCY (硬化鋼) FCS (SUS) FCB (黃銅) FCA (鋁)	3~	50.1~100	0.05			△	△	
			0.1~0.5	△	△	△	△	△
			0.6~1	△	△	△	△	△
			1.2~2.3	△	△	△	△	△
			2.5~3.2	△		△		△
			4、4.5	△		△		
		5、6	△		△			
		100.1~150	0.05			△	△	
			0.1~0.5	△		△	△	△
			0.6~1	△		△	△	△
			1.2~2.3	△		△	△	△
			2.5~3.2	△		△		△
			4、4.5	△		△		
		150.1~200	0.05			△	△	
			0.1~0.5	△		△	△	△
			0.6~1	△		△	△	△
			1.2~2.3	△		△	△	△
			2.5~3.2	△		△		△
			4、4.5	△		△		
		200.1~250	0.05			△	△	
			0.1~0.5	△		△	△	△
			0.6~1	△		△	△	△
			1.2~2.3	△		△	△	△
			2.5~3.2	△		△		△
4、4.5	△			△				
5、6	△		△					

PS. 備註

- 尺寸指定時，請注意製作條件
- *規格請參照厚度公差表
- 特殊材質、厚度、形狀歡迎洽詢

訂貨：Type - G - D - T - 處理 交期：20 天

FCS - 9 - 22 - 0.1

FCS - 9 - 22 - 0.1 - LM

處理

- 雷射刻字 ...品號末尾 LM
- 蓋印 ...品號末尾 S
- 黏著劑塗布...品號末尾 N
- 染黑 ...品號末尾 C