



Type	材質
FWLS	不銹鋼(SUS304)
FWLB	黃銅(C2600P)
FWLA	鋁(A5052)

製作條件
K≥5

Type	指定單位：1mm		溝寬 G ±0.3	指定單位：0.1mm			板厚 T	庫存				
	A	H		溝位置 X	溝深 Y	溝距 P		SUS	黃銅	鋁		
								FWLS	FWLB	FWLA		
FWLS (SUS)	25~50	10~50	3.5	7~	0~	8.5~	0.5	△	△	△		
		51~100	4.5				1	△	△	△		
			5.8				0.5	△	△	△		
		FWLB (黃銅)	51~100				101~150	6.5	0.5	△	△	△
								7.5	1	△	△	△
							10~50	8.5	0.5	△	△	△
10.5	1			△	△	△						
12	0.5			△	△	△						
13	1			△	△	△						
FWLA (鋁)	101~150	51~100	14	0.5	△	△	△					
			15	1	△	△	△					
		10~50	17	0.5	△	△	△					
			20	1	△	△	△					
			21	0.5	△	△	△					
			25	1	△	△	△					
101~150	51~100	30	0.5	△	△	△						
		31	1	△	△	△						
	101~150	0.5	△	△	△							

PS. 備註

- 每次1 pcs翻挑剝離之，可達到高精度的調整
- 尺寸指定時，請注意製作條件
- 符合美國航空航天標準AMS-DTL-22499
- 符合德國航空航天標準LN29557

訂貨：Type - A - H - G - X - Y - P - T 交期：20 天

FWLS - 50 - 70 - 6.5 - 20 - 8 - 30 - 0.5