



本體	入子	彈性體
SUS304	SUS304	橡膠

品號	Code	容許荷重 (kN)	A	C	C1	E	G	I	L	M	N	N1	P	R	S	質量 (kg)	庫存
TC-VIBDEX20	RE021942	0.07~0.18	50	70	88	10	80	-	40	65	168	115	52	7	3	0.70	△
TC-VIBDEX30-20	RE021944	0.16~0.46	65	89	111	14	100		50	85	215	148	67	9		1.60	△
TC-VIBDEX40-30	RE021946	0.4~1	85	99	121	17	100		70	110	242	177	90	11	4	3.30	△
TC-VIBDEX50-40	RE021948	0.7~1.6	115	128	155	21	125	80	150	318	238	104	13	7.90		△	
TC-VIBDEX50-40-1.2	RE021949	1.3~3.2		111	133	100	60	120	282	215	144	11.30		△			
TC-VIBDEX70	RE021950	2.5~6.8	140	151	184	33	150	70	150	180	373	275	187	18	5	14.30	△

【Ps】備註

- ・ C和N表示無荷重時的尺寸
- ・ C1和N1表示最大荷重時的尺寸

訂貨： 交期：

TC-VIBDEX20

動態彈性值在 $f=960\text{min}^{-1}$ ， $D_m=8\text{mm}$ 時

品號	垂直	水平	自己頻率 [Hz]		f=720		f=960		f=1440	
					D _m max	J max	D _m max	J max	D _m max	J max
TC-VIBDEX20	10	6	4.0	2.8	14	4.1	12	6.2	8	9.3
TC-VIBDEX30-20	22	14	3.6	2.4	17	4.9	15	7.7		
TC-VIBDEX40-30	48	27	3.5	2.6			14	7.2		
TC-VIBDEX50-40	60	30	3.0	2.4	20	5.8	17	8.8		
TC-VIBDEX50-40-1.2	115	55	3.4	2.6	16	4.6	13	6.7		
TC-VIBDEX70	220	110	2.8	2.2	22	6.4	18	9.3		

f：旋轉速度 [min⁻¹]

D_m：最大振幅 [mm]

J：振盪機器因素