


RoHS SUS













名稱		鋼		不銹鋼			
	材質	處理	顏色	材質	處理	顏色	
本體	鋼	調質	黑	SUS303	鍍鎳	_	
把手	工程塑膠	-	黑	工程塑膠	-	黑	
螺絲	鋼	氮化	-	SUS420	熱處理、鍍鎳	-	









0° 90° 180° 270° 360° pitch range 248.2° 210.73		a 4	
	4	— \$1=5.21 — \$2=5.97 — \$3=7.97 2.93 — \$4=9.97 — \$4=9.07	12
pitch range 248.2°	0°	90° 180° 270°	360°
50.π		-	

鋼	庫存	不銹鋼庫存		特徵	備註	質量
品號	1年1十	品號	1年1十	1寸段	用证	g
22260.0250	Δ	22260.0251	Δ	附把手,調整斜度與支撐平面不同側	圖 1	310
22260.0350	Δ	22260.0351 △		附鎖緊螺絲,調整斜度與支撐平面不同側	圖 2	154
22260.0450	Δ	22260.0451	Δ	附把手,調整斜度與支撐平面同側	圖 3	310
22260.0550	Δ	22260.0551	Δ	附鎖緊螺絲,調整斜度與支撐平面同側	圖 4	154

SP. 特長

- ·螺桿和斜面板設計成扭緊一次後,就可鎖緊到設定的位置上
- · 22260.0250、22260.0251和22260.0450、22260.0451齒牙可使 把手置於最合適的地方
- ·調整齒形螺紋上升和下降至適當位置後,旋轉所產生的厚度 變化,可操作鎖固的作用

訂貨:

品號

交期: 12 天

22260.0250