



本體	顏色	螺栓	
		材質	處理
NR(橡膠)	黑	SS400	鍍鋅
		SUS304	-

品號				D	L	d	l	最大荷重 (N)	最大壓縮量 (mm)	硬度 (Shore A)	質量 (g)
鋼	庫存	不銹鋼	庫存								
FVF-416101	•	-		20	24	M6×1	18	82	6	40	10
FVF-413401	•	FVF-410501	•					130		55	
FVF-418801	•	-						330		70	
FVF-416111	•	-		30	30	M8×1.25	20	190	7.5	40	24
FVF-413411	•	FVF-410505	•					260		55	
FVF-418811	•	-						630		70	
FVF-416121	•	-		36	36	M8×1.25	23	180	9	40	39
FVF-413421	•	FVF-410507	•					320		55	
FVF-418821	•	-						650		70	
FVF-416131	•	-		35	40	M8×1.25	28	260	10	40	45
FVF-413431	•	FVF-410511	•					300		55	
FVF-418831	•	-						630		70	
FVF-413441	•	-		50	61	M10×1.5	28	600	15.25	55	114
FVF-416151	•	-						490		40	
FVF-413451	•	-						890		55	
FVF-418851	•	-			68			1950		70	

Sp. 特長

- 用在減震和降低機件的晃動及噪音

Ex. 使用例
 訂貨： 交期：

FVF-413401

Ps. 備註

- 1N=0.101972kgf
- 荷重 (N) = 定數 (N/mm) × 壓縮量 (mm)
- 40ShoreA 和 70ShoreA 可訂製
- 工作溫度 = -40°C ~ 80°C

